

高低温试验箱,高低温冲击试验箱 , 高低温交变试验

产品名称	高低温试验箱,高低温冲击试验箱 , 高低温交变试验
公司名称	天津爱斯匹克试验设备有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:爱斯匹克 型号:GDW 内箱材质:SUS304不锈钢
公司地址	天津市东丽区新立街道翟庄村
联系电话	15022743261

产品详情

品牌	爱斯匹克	型号	GDW
内箱材质	SUS304不锈钢	外箱材质	优质钢板静电喷涂
温度控制方式	冷热平衡	温度范围	全部
工作室尺寸	400X500X500 (mm)	外形尺寸	1030X1020X1470 (mm)

适用范围研究所，学校，军队，超市，电子厂，橡胶厂。工厂，等等温度均匀度 2 (%) 温度波动度 ±0.5 () 温度范围-20/+150 () 工作室尺寸400x500x500 (mm) 型号gdw-100品牌爱斯匹克

工作室尺寸:mm	400x500x500	500x600x810	700x800x900	1000x1000x1000
外型尺寸:mm	1030x1020x1470	1100x1120x1730	1260x1320x1920	1610x1560x1960
技术要求	温度范围	-20 /b型 -40 /c型 -60 /d型 -70 /e型 ~ +100 (+150)		
	波动度/均匀度	±0.5 / 2		
	升降温速率	0.7~1 /min (3 /min、5 /min、10 /min)		
冷热交换系统	保温材料	玻璃纤维棉/硬质聚胺脂发泡		
	冷却器	多级膜片式蒸发器		
	空气循环	单循环、加长轴、不锈钢离心风叶		
	制冷方式	单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式		
	压缩机	法国“泰康”全封闭制冷压缩机		
控制系统	控制仪	日本“r k c”/美国霍尼韦尔		
	传感器	pt100铂金电阻		

安保护装置	漏电保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护
标准配置	内热式中空玻璃观察窗：250x300(mm)一个,测试孔 ϕ 50mm一个， 样品架2付，照明灯一只
电源	220v · 50hz/380v · 50hz