

恒温试验设备，高低温冲击箱，老化箱等

产品名称	恒温试验设备，高低温冲击箱，老化箱等
公司名称	天津爱斯匹克试验设备有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	品牌:爱斯匹克 型号:HS 工作室尺寸:HS (mm)
公司地址	天津市东丽区新立街道翟庄村
联系电话	15022743261

产品详情

品牌	爱斯匹克	型号	HS
工作室尺寸	HS (mm)	温度范围	-20-150 ()
温度波动度	± 0.5 ()	温度均匀度	± 2 (%)
控温方式	冷热平衡式	适用范围	气候环境

适用范围气候环境控温方式冷热平衡式温度范围-20/100 () 工作室尺寸400*500*500 (mm) 型号hs品牌

恒温恒湿箱	同容积超越同业可承受较大发热负载(可放置较多待测品) 全自动配合待测品负载量控制 压缩机冷媒流量达到省电目的 有效的低湿度控制范围40 /10%rh效能 同业数量最多机台安 保护侦测点
特点介绍：	
规范要求：	a.可执行规范所要求之结露与不结露试验条件 b.执行待测品不结露试验温湿度同步斜率控制技术 c.可执行结露试验前的干燥阶段试验条件
技术优势：	a.恒温恒湿机防止结露 b.伺服超声波加湿器 c.伺服超声波控制技术 d.通过emc防电磁波干扰
行业领先：	a.斜率段 & 恒温段同步温湿度设定 b.完整实时试验曲线分析显示，无时间限制 c.试验结束待测品回常温保护机制 d.试验箱蓄水桶预知缺水警告 e.内建usb2.0接口数字记录器(纪录中不需插入随身碟，并可拷贝试验曲线及加载程序) f.机台或计算机重新来电远程联机试验曲线自动接续
控制器创新：	a.动态实时变化程序编辑曲线 b.温湿度设定条件防呆保护 c.设备重新来电试验曲线不中断 d.符合计算机的通用控制命令

e.pid分温区技术
f.简体中文、英文二种画面语系切换

详情详细情况欢迎联系我们！