

烤漆房热风炉 烤漆房干燥热风炉价格

产品名称	烤漆房热风炉 烤漆房干燥热风炉价格
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	56000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:太锅锅炉
公司地址	河南省郑州市淮河路186
联系电话	86-4000683568 15238866568

产品详情

lrf系列热风炉是新一代供热产品，该产品采用多头螺旋槽片换热技术，将燃烧与换热设计成一体化，使产品结构紧凑、布局合理，换热强度大，升温快，热效率高。具有占地面积小、安装操作方便，热风干净，性能稳定等特点。

该热风炉利用间接热传递技术，以干净的空气为传热介质，为各行各业的用热工艺提供理想的直接热源，供热温度分为低温（80~150℃）、中温（200~300℃）、高温（400~550℃）、三种档次，客户可根据烘干工艺的要求自由选择。

该产品广泛用于化工、食品、药材、烟草、陶瓷、建材等各种物料的烘干、喷涂、脱水。还可用于厂房、礼堂、农棚、畜舍等建筑的采暖以及地下矿区、地下工程等场所的除湿或升温过程。

结构特点：

该热风炉的燃烧室与换热器合为一体，采用全钢板多层套筒式结构，其炉心下部为燃烧室，上部和四周为环形换热器，空气和烟气均是双回程，各行其道进行换热。为了提高热效率，采用多头螺旋槽片换热技术和紊流原理，减薄层流厚度，使空气和烟气在行进中不断交换旋向，大大强化了换热效果。主要工作过程：燃煤在炉膛内产生高温烟气，在风机的作用下进入烟环，与外侧空气进行热交换后，经烟道由烟囱排出，冷空气由鼓风机吹入热风炉外壳，经炉顶流入炉膛外侧空气环，由热风出口管道供给需干净热风的设备。主要设备：

该热风炉主要由炉排、耐火砖、反射板、热风炉本体、烟道及进风管道、除尘器、烟囱及其支架、引风机（含调节阀门）、鼓风机（含调节阀门）和专用测温仪器等组成。

性能特点：a、可以以煤、柴、油、气为燃料。b、以洁净的热空气作为干燥介质，无污染。c、能耗低，热效率高。d、自动测温和显示。e、操作简单，使用方便，配套设备全部国产，其性能指标达到国家先进水平。

机组的维修与保养

5.1 随时注意风机的运转和电机的发热情况，若出现异常现象，应及时查找原因，迅速排除，必要时应停机检查。

5.2 引风机轴承经常注射黄油，保证良好的润滑状态。

5.3 炉内耐火砖和反射板若有损坏，应及时停炉修复或更换，否则将影响热风炉的使用性能和寿命。

5.4 停炉不使用期间，炉内应放置生石灰（用容器盛装，不少于20公斤），保持炉内干燥，防止金属表面生锈腐蚀。

5.5 在正式供电运行前，应检查电源电压是否正常，过高或过低都不应起动。

5.6 经常检查与电机连接的地线是否完好。

6. 技术安全与劳动保护

6.1 司炉工应有专门培训的合格证书。

6.2 司炉工应严格遵守本说明书和操作规程。

6.3 司炉工应配备防护手套、护目镜和防护帽。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是太锅锅炉，型号是30万大卡40万大卡60万大卡80万大卡100万大卡，燃烧方式是层燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是常压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是120kg/h，适用范围是化工、食品、药材、烟草、陶瓷、建材等各种物料的烘干、喷涂、脱水，结构形式是立式