

高效节能0.5T立式常压热水锅炉

产品名称	高效节能0.5T立式常压热水锅炉
公司名称	青岛幸福锅炉热电设备有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:火童
公司地址	青岛平度市蓼兰镇工业园
联系电话	86-0532-88382888 18063107677

产品详情

本公司生产各种型号的燃煤、燃油、燃气蒸汽和热水及有机热载体（导热油）锅炉。以下为该类型锅炉优点与技术参数，如有需要沟通的地方，请拨打电话0532-85330856 15064213823（24小时）与朱文涛先生联系。

该类型锅炉优点为：

- 1、设计合理 结构紧凑 自然通风
- 2、占地面积小 节约能源
- 3、本锅炉操作简便，维修方便。

该类型锅炉技术参数为：

项目/参数/型号		lsc0.09-0.4/95/70- aII	lsc0.14-0.4/95/70- aII	lsc0.21-0.4/ 95/70-aII	lsc0.35-0.4/ 95/70-aII	
额定热功率	mw	0.09	0.14	0.21	0.35	
工作压力	mpa	0.4	0.4	0.4	0.4	
出水温度		95	95	95	95	
进水温度		70	70	70	70	
锅炉热效率	%	69	69	69	70	
炉排面积（上、下）	m ²	0.09/0.23	0.35/0.42	0.51/0.73	0.85/1.04	
受热面积	m ²	6.2	9.5	13.2	22	
耗煤量	kg/h	18	23	35	45	
供水人数	人	250	800	1200	1800	

供暖面积	m ²	750	1200	1800	3000	
燃料	煤种	ii类烟煤，低位发热值17700-21000kj/kg				
	消耗量	kg/h	18	23	35	45
大件运输尺寸(宽x高)	m	1.07x2.48	1.27x3.25	1.47x3.46	1.72x4.15	
锅炉总重	t	0.86	1.56	2.06	3.1	

以上炉型燃烧方式均为双层炉排反烧，手工加煤。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是火童，型号是0.5T（CLSC0.35），燃烧方式是层燃炉，循环方式是直流锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是生活锅炉，燃料耗量是65KG/小时，适用范围是工业·家庭生活供暖·工矿企业·学习生活用水，结构形式是立式