蒸汽锅炉 WNS系列卧式燃气蒸汽锅炉可安装

产品名称	蒸汽锅炉 WNS系列卧式燃气蒸汽锅炉可安装
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	338000.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:直流锅炉 安装方式:组装锅炉
公司地址	上海市嘉定区马陆镇沪宜公路２５８５号二区七楼－Ｃ－１０
联系电话	021-52563369 13901610466

产品详情

厂家供应蒸汽锅炉 医院工厂专用wns系列卧式燃气蒸汽锅炉可安装

3装l0动0

产品特点介绍：品&2330

采用国际上最成熟的三回程全湿背结构，安全可靠。炉胆采用波形炉胆，既强化了烟气的扰动，又增大了辐射传热面积；既增加了炉胆的刚度，又有效的减弱了炉胆的热应力；既增强传热效果，又促进为燃料在炉膛内的燃烧；整个受热面呈对称布置，结构强度牢靠，水循环系统合理。上锅筒水容量大，蒸汽空间大，蒸汽品质好，运行期水位波动小。两锅筒之间距离大，管子直径大，保证良好的自然循环。独特的炉膛设置及烟气对热面的冲刷方式，使锅炉的散热损失极小。2m22.)

◆ 预置后吹扫功能，改善燃烧器工作条件，延长寿命强离.2柴0

◆ 独特的大燃烧室设计，增大了炉膛辐射受热面积、缩小了锅炉的体积，降低了nox的排放；4漏制公用.

◆ 锅炉前后烟管箱采用多级密封方式，保证不漏烟；05032入

◆ 具有较大的蒸汽空间、蒸汽品质好；00m地.用

◆ 卧式结构受热面积充裕，传热充分，负荷变化情况下锅炉运行稳定，燃烧效率高。炉胆低位布置，水位安全范围大。蒸汽蒸发面大，蒸汽品质高。2-炉62m

锅4封布n上

详细技术参数：特热20sm

序号l位家615	项目科.公2(气	单位品炉212大	参数827°C13	备注高0料051
1.蒸筒w1蒸)	额定蒸发量成n量601	t/hm7增9大5	4.081.9率6	43n高长7
2.0*然0主大	额定蒸汽压力积2锅0.8	mpa设率2定.8	1.2552g0量燃	g重026炉
3.30个-12	额定蒸汽温度情汽-52城	°C.k又80给	194形排裕229	
4.	额定给水温度	°C	20	
5.	总受热面积	m^2	124.7	
6.	排烟温度	°C	220	
7.	锅炉热效率	%	92.14	
8.	适用燃料		天然气、城市煤气	
9.	燃料消耗量	nm^3/h	300	
10.	燃烧器型号		g10	
11.	燃烧器功率	kw	9	
12.	外型尺寸	mm	5052*2700*2684	（长*宽*高）
13.	锅炉重量（空炉）	t	12.86	
	锅炉重量（满水）	t	22	
14.	主蒸汽阀口径	mm	100	
15.	安全阀口径	mm	50*2	
16.	排污阀口径	mm	40	
17.	给水泵型号		jggc4-128/16 厂家供应蒸汽锅炉 医院工厂专用wns系列卧式燃气蒸汽锅炉可安装	厂家供应蒸汽锅炉医院工厂专用wns系列卧式燃气蒸汽锅炉可安装
18.	给水泵功率	kw	4	
19.	给水泵入口口径	mm	40	
20.	烟囱口径	mm	φ530	厂家供应蒸汽锅炉医院工厂专用wns系列卧式燃气蒸汽锅炉可安装

系列产品详细技术参数：

项目、单位及数据		型号									
		wns0.5-1-y(q)	wns1.5-1-y(q)	wns1.5-1-y(q)	wns2-1-y(q)	wns3-1-y(q)	wns4-1.25-y(q)	wns5-1.25-y(q)	wns6-1.25-y(q)	wns8-1.25-y(q)	wns10-1.25-y(q)
额定蒸发量	t/h	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10
额定蒸汽压力	mpa	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
额定蒸汽温度	°C	184	184	184	184	184	194	194	194	194	194
额定给水温度	°C	20	20	20	20	20	20	20	105	105	105
总受热面积	m2	15.4	30.7	43.39	60.9	90.5	124.7	128.3	136.3	187	217.6
排烟温度	°C	230	230	230	230	230	220	220	220	220	220
燃气锅炉效率	%	91.78	91.44	91.55	91.77	92.14	92.3	92.03	92.15	91.87	92.29

适用燃料		/	柴油、重油、天然气、液化气、城市煤气									
林格曼黑度		/	＜1级									
燃料耗量	柴油	kg/h	31.5	63	94	125.5	189	253	315	376	501	628
	重油	kg/h	33.02	66.99	98.89	131.72	197.55	263.12	328.55	394.26	525.57	680
	天然气	nm3/h	37.5	75	113	151	225	300	375	449	600	750
	液化气	nm3/h	12.66	25.38	38.05	50.68	76.01	101.24	126.41	151.7	202.2	252.8
	城市煤气	nm3/h	75	150	226	302	450	600	750	898	1200	1500
燃烧器型号	轻油	/	l3z	l5z	l7z	l8z	l9z	l10z	rl11	rl11	rl60/2	rl70/2
	重油	/	m3z	m5z	ms7z	ms8z	ms9z	rms10	rms11	rms11	rms60/2	rms70/2
	气体	/	g3	g5	g7g	g8	g9	g10	g11	g11	g60/2	g70/2
燃烧器功率	轻油	kw	0.76	1.4	2.6	4.0	6.5	9	12	12	13.5	21
	重油	kw	0.76	1.4	2.6	4.0	6.5	9	12	12	13.5	21
		kw/	4.5	4.5	13.2	13.2	13.2	13.2	22.4	22.4	22.4	22.4
	气体	kw	0.76	1.4	2.6	4.0	6.5	9	12	12	13.5	21
外形尺寸	a	mm	3152	3440	3600	4320	4560	5052	5700	6030	5350	6030
	b	mm	595	645	800	764	1010	970	1121	1121	1300	1320
	c	mm	2200	2350	2700	2450	2600	2700	2800	2800	3000	3000
	d	mm	1876	2234	2436	2434	2674	2684	2882	2882	3176	3176
	e	mm	2312	2740	2900	3400	3560	4052	4700	5030	4230	4930
	f	mm	1025	1500	1700	1500	1850	1850	1950	1950	2100	2150
	g	mm	250	200	200	303	300	300	300	350	400	350
锅炉重量	空炉	t	2.7	4.87	5.5	7.32	10.1	12.86	14.7	15.3	18.6	21.3
	满水	t	3.7	6.4	7.6	12.8	16	22	24.7	25.5	32.5	38
使用电源		v	380v/50hz									
主蒸汽阀口径(dn)		mm	50	65	65	65	100	100	125	125	150	150
安全阀口径(dn)		mm	50	50×2	50×2	50×2	50×2	50×2	80 50	80 50	80×2	80×2
排污阀口径(dn)		mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
给水泵型号		/	jggc1-112/13	jggc2-126/14	jggc2-126/14	jggc24-136/17	jggc4-128/16	jggc48-143/19	jggc6-140/15	jggc8-160/20	jggc125-15×10	jggc125-15×10
给水泵功率		kw	2.2	2.2	2.2	3	3	4	5.5	7.5	11	11
给水泵入口口径		/	g3/2"	g3/2"	g3/2"	g3/2"	g3/2"	g3/2"	g2"	g2"	φ65	φ65
水泵入口口径		mm	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
液位计泄水口口径		/	r3/8"	r1/2"	r1/2"	r1/2"	r1/2"	m30×1.5	m38×1.5	m38×1.5	m32×2	m32×2
烟囱口径		mm	φ316	φ316	φ400	φ400	φ530	φ530	φ530	φ530	φ680	φ680

本产品的加工定制是是，循环方式是直流锅炉，安装方式是组装锅炉，品牌是兰宝，型号是WNS4.0-1.25，燃料耗量是300立方/小时，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，结构形式是卧式，适用燃料是城市煤气，锅炉用途是工业锅炉