

# 脉冲气流干燥机、定做脉冲气流干燥机

产品名称	脉冲气流干燥机、定做脉冲气流干燥机
公司名称	卫辉市新昌机械制造厂
价格	34000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:新昌机械 型号:320
公司地址	河南 卫辉市 镇国塔北400米
联系电话	03734306692 13949639897

## 产品详情

根据客户要求，定做不同长度、不同直径气流干燥机

气流干燥机应用范围：

本设备广泛地用于化工、医药、建材等行业的粉状、颗粒状物料的干燥.已用该系列干燥过的产品有:淀粉、葡萄糖、鱼粉、砂糖、食糖、酒糟、饲料、面筋、塑料树脂、煤粉、染料等.

### 脉冲气流干燥器

脉冲气流干燥器是气流干燥器的一种。干燥操作时，采用管径交替缩小或扩大，使气流和颗粒作不等速流动，气流和颗粒间的相对速度与传热面积都较大，从而强化传热传质速率。此外，在扩大管中气流速度大大下降，也就相应地增加干燥时间。

物料不同，材质方面可以更改。

产品颜色可以根据厂房的颜色或者企业象征性喷塑

气流干燥机-机械原理

湿物料经输送机与加热后的自然空气同时进入干燥器，二者充分混和，由于热质交换面积大，从而在很短的时间内达到蒸发干燥的目的。干燥后的成品从旋风分离器排出，一小部分飞粉由旋风除尘器或布袋除尘器得到回收利用。q型气流干燥器是负压操作，物料不经过风机；qq型气流干燥器是正压操作；物料经过风机带有粉碎作用；fg型气流干燥器是尾气循环型；jg型气流干燥器是强化型气流干燥器，其集闪蒸干燥与气流干燥为一体。具有分散作用的风机，特别适合热敏物料的气流干燥作业。高速飞旋的风机叶轮，能把湿的、甚至结块的物料解碎，直至分散，在分散过程中同时搅拌、混合、然后物料和热气流平行地流动。这种类型的设备，适应干燥滤块的，但还属于表面水份的物料，含湿量40%，如果处理量大或者成品要求干至15%以下时，可采用二级气流干燥。当物料含湿量超过40%。但60%时，进料较困难，应采用混料器，通过混进干料的方法以降低进料水份，此时，干燥设备的总产量就有较大幅度的下降，这在经济上是不和算的。因此，用户应先用机械的方法（离心脱水水或压滤）尽可能的降低进料水份，以确保干燥作业的顺利进行。

本产品的加工定制是是，品牌是新昌机械，型号是320，适用物料是颗粒状，干燥介质是空气，工作原理是其他，湿物料运动方式是组合式，应用领域是物料干燥