

酸雾酸气净化塔 中科 酸雾净化塔

产品名称	酸雾酸气净化塔 中科 酸雾净化塔
公司名称	江苏宇科环保科技有限公司
价格	17000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:中科 型号:酸雾净化塔
公司地址	靖江市新桥镇礼士创业园区
联系电话	13365225488 13814461388

产品详情

.....
.....
.....
.....
.....

本设备采用填料塔对废气进行净化，适合于连续和间歇排放废气的治理；工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响；适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的除雾性能；塔体可根据实际情况采用frp/pp/pvc等材料制作；填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。结构形式：本设备分单塔体和双塔体。采用圆形塔体，用法兰分段联接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。应用场合：本工艺和设备可广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食品、机械制造等行业过程中排放的酸、碱性废气的净化处理。如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。

pp酸雾净化塔处理的主要有害气体为硫酸雾（ h_2so_4 ）、氯化氢（ hcl ）及氟化氢（ hf ）气体、铬酸雾（ cro_3 ）、氰氢酸（ hcn ）气体、氨气（ nh_3 ）、碱蒸气等水溶性气体及不易吸收的高浓度硫化氢废气、硝酸产生的难以吸收的氮氧化物有害气体的净化。它具有效力高，耐腐蚀性强，高强度、低噪声、耗电省、体积小，拆装维修方便，轻巧耐用，外形美观大方等优点。

本产品的加工定制是是，品牌是中科，型号是酸雾净化塔，工作阻力是400（Pa），电机功率是4-55（w），处理风量是2700-50000（ m^3/h ），净化率是90（%）（%），循环水量是300（ m^3/h ），进风口尺寸

是650 (mm) , 排风口尺寸是700 (mm)