

# 供应食品饮料生产车间

产品名称	供应食品饮料生产车间
公司名称	深圳市力风现代空调净化工程设计有限公司
价格	1200.00/平方米
规格参数	品牌:力风
公司地址	深圳市龙岗区平湖华南城一号交易广场5层B区5B090
联系电话	075528850283 13823185051

## 产品详情

食品生产车间面积与生产相适应，布局合理，排水畅通；车间地面用防滑、坚固、不透水、耐腐蚀的材料修建，且平坦、无积水、并保持清洁。车间出口及与外界相连的排水、通风处装有防鼠、防蝇、防虫设施。车间内墙壁、天花板和门窗使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建。

食品饮料生产车间结构材料：

- 1.食品饮料生产车间的墙、顶板材一般多采用50mm厚的优质彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造。
- 2.地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型。
- 3.送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型pef发泡塑胶板。
- 4.高效送风口用不锈钢框架并喷涂，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁。

食品饮料生产车间参数：

换气次数：100000级 15次；10000级 20次；1000级 30次。

压差：主车间对相邻房间 5pa，洁净区与外界 10pa。

平均风速：10级、100级0.3 - 0.5m/s。

温度：冬季 > 16 ；夏季 < 26 ；波动  $\pm 2$  。

湿度：一般控制在45 - 65%；

噪声： 65db ( a ) ；

新风量：总送风量的10% - 30%；

平均照度：300lx。

食品加工车间特点：

- 1、无毒，不会对产品造成污染；
- 2、耐腐蚀、不易生锈、不易老化变形；
- 3、易于清洗消毒；
- 4、车间使用的软管，材质要符合有关食品卫生标准（gb11331-89）要求。