

JCQ-2/800型避雷器监测器

产品名称	JCQ-2/800型避雷器监测器
公司名称	乐清市恒亚电气有限公司
价格	180.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:中能 测量范围:0-2mA
公司地址	乐清市翁垟镇门前村门前西路22号
联系电话	86-0577-61581200

产品详情

jqc-2/800型避雷器监测器

1、特征

jqc-2/800型避雷器监测器，是串联在避雷器下面用来监测泄漏电流和记录避雷器路动作次数的一种装置，2/800避雷器漏电流指示型计数器有220kv及以下电力系统各避雷器；5/1800型避雷器漏电流指示型计数器用于500kv及以下电力系统各种避雷器。使用的环境条件与相连接避雷相同。

避雷器检测器的特地是数字显示计数，电流指针指示，耐振动。

2、结构和性能

监测器主要由信号输入电路、电流测量电路，放电计数电路和保护电路组成。正常情况下，避雷器泄漏电流直接由电流表指示出来，测量范围为0-2ma或0-5ma，电流表彩色刻度分别标度出避雷器泄漏电流运行区域，大大方便用户判断避雷器的运行状况，其中：

绿色：表示所泄漏电流在避雷器正常工作电流范围内，避雷器工作正常。

黄色：表示所测量泄漏电流不在避雷器正常工作电流范围内，线路及避雷器需要进行检查或更换。

注意：量程超出绿色范围，计数器接地保护装置将开始工作，对应的读书将小于实际值。

当泄漏电流超出测量范围时，超量程指示灯亮。

计数单元性能符合jb2440-91《避雷器用放电计数器》中华人民共和国机械行业标准

电流显示单元性能符合国家gb7676-94《指针式电工仪表》标准

本产品的加工定制是否，品牌是中能，测量范围是0-2mA，型号是JCQ-2/800，连接方式是串联，额定电压是6-220kV，额定电流是0.05-10kA，最大检测电压是220kV，检测电流是0-2mA，重量是2.0Kg，计数范围是三位000