销售ADZ-NAGANO压力变送器

产品名称	销售ADZ-NAGANO压力变送器
公司名称	上海瑞堂机电设备有限公司
价格	2000.00/元/台
规格参数	品牌:ADZ-NAGANO 型号:型号齐全
公司地址	上海市奉贤区德胜路399号5幢东1层东侧
联系电话	021-51872464 13636435366

产品详情

德国adz-nagano压力变送器、adz-nagano压力开关

上海瑞堂机电设备有限公司代理销售德国adz-nagano压力变送器、adz-nagano压力开关。联系电话：021-51872464，传真：021-51872454，邮箱：shruitang@163.com。

adz-nagano压力开关：

dmt 气体和液体压力监视器、工业水力学，气体力学，过程控制，密封测试，医疗及机车取决于压力变送器（0～4，000bar）

ds-dg 一般水力学、气体力学、水管理，过程控制和其他工业应用 0～4，000bar

da2 显示可见的lcd过程压力数字、一般工业应用测量范围出厂定

ds3 一般水力学、气体力学、水管理过程控制、空气调节与加热 0～4，000bar

adz-nagano压力变送器：

smf 太空应用、水力学、发动机 0～10bar到0～400bar

ks1 一般水力学、气体力学、水管理、过程控制、空气调节与加热到1，000bar

smk 水力学，气体力学，水管理 0～4，000bar

sml系列压力变送器包括传感器、放大集成电路和u/i变流电路。密封焊接的膜片传感器确保了长期良好的抗泄漏和稳定性。

特殊的放大集成电路是可编程的集成电路，它有可编程只读数据存储器和模拟信号路径，适合广泛的操作温度范围。特殊不锈钢膜片传感器是完全真空压缩、防爆的，适用于所有与不锈钢兼容的液体、气体。 它的精确、牢固、紧密的结构保证了广泛适合于环境技术、加工技术、半导体技术和自动化工程控制场合 。根据现场要求，能提供各种不同的传感器。 特点： 高耐压、耐振、高耐温 防护等级：din en 60 529 - ip65 传感器：扩散硅 接液材质：不锈钢 技术参数： 过程连接： g1/4 ′， 可选其他连接
本体材质：17-4h不锈钢 接液部件：不锈钢 输出： 4～20ma（2线制）； 4～20ma（3线制）； 0～10v； 0～5v 电气连接：贺斯曼接头，ip65防护标准 线性精度：±0.5% ｆｓ（可选0.25% ｆｓ） 年漂移： ＜0.1 重复性： ＜0.2 温度：环境温度：-40～105℃