

火焰光度计 上海 火焰光度计

产品名称	火焰光度计 上海 火焰光度计
公司名称	天津市新科奥明商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海 型号:火焰光度计
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区13-105
联系电话	13820751581 13102055626

产品详情

品牌	上海	型号	火焰光度计
外形尺寸	650 × 400 × 375mm (mm)		

天津市新科奥明商贸有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。天津市新科奥明商贸有限公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。主营化学试剂;玻璃仪器;实验室设备;化学仪器, 教学仪器, 化工原料, 进口仪器, 科学器材等, 也可以来图来样加工。天津市新科奥明商贸有限公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

该仪器广泛用于医疗卫生的临床化验及病理研究, 还适用于农业、工业、食品行业对钾、钠、锂、钙的测定, 并具有对精神病患者服用锂盐的检测功能。

特点:

外观小巧, 精致美观, 背光蓝屏

具有按键、量程切换选择

双通道led数字显示, 读数清晰

独特的点火气路, 点火快而可靠

钾、钠可同时检测, 具有锂、钙的检测功能

采用硅光电池检测, 测量结果精确稳定

试样量少，灵敏度高

采用液化石油气做燃料，使用方便

具有熄火保护功能，性能安全可靠

火焰能一次调节到最佳状态，操作简便

具有打印功能

主要技术指标

型号	fp6410	fp6420
分光方式	干涉滤光片	
稳定性	15s内仪器示值的相对最大变化量 3%	
重复性	相对标准偏差 3%	
线性误差	k 0.005mmol/l, na 0.03 mmol/l	
最小检测量	k检测限 0.004mmol/l, na检测限 0.004mmol/l	
响应时间	<8 s	
线性范围	k:0.02 mmol/l-0.1 mmol/l,na:0.1 mmol/l-0.5 mmol/l	
测量范围	k:0.0 – 5.0 mmol/l, na:0.0 - 25.0 mmol/l	k:0.0 - 10.0 mmol/l, na:0.0 - 200.0 mmol/l
环境温度	10-35	
体积	650 × 400 × 375mm	