

## 三元乙丙发泡密封条 二复合密封条

产品名称	三元乙丙发泡密封条 二复合密封条
公司名称	河北岷泰机械股份有限公司
价格	9.00/个
规格参数	材质:三元乙丙 作用:水封油封防风雨密封防火防烟密封隔音防尘固定 适用范围:汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜
公司地址	南宫市普彤大街北侧、106国道东侧
联系电话	86 0319 5398887 13903296998

## 产品详情

### 三元乙丙发泡密封条 二复合密封条 防水密封条

三元乙丙密封条 性能特点：综合性能优异具有突出的耐臭氧性，优良的耐候性很好的耐高温，低温性能，突出的耐化学药品性能，耐多种极性溶质，相对密度小，  
缺点：是一般在矿物油及润滑油中膨胀量大，一般为深色制品。

适用范围：使用温度范围-60—150 可适用于高温寒冷沿海紫外线照射强烈地区以及中高层建筑以其适用范围广，综合性能优异得到国内门窗行业的认可。

#### 氯丁胶密封条

特点：与其它的特种橡胶比较，个别性能差些，但总的性能平衡好，有优良的耐候性，耐臭氧性能，耐热老化性和耐油耐溶剂型，有好的耐化学性和优异的耐燃性，有良好的粘和性。

缺点：储存稳定性差，储存过程中会发生增硬现象，耐寒性不好，相对密度较大，一般为黑色制品。

适用范围：适用于有耐油，耐热，耐酸碱要求的环境，使用温度范围-30--120 。

#### 硅橡胶密封条

特点：具有突出的耐高低温特性，耐臭氧及耐候性能，有极好的疏水性和适当的透气性，具有无与伦比的绝缘性能，可达到食品卫生要求的级别，可满足各种颜色的要求。

缺点：是机械强度在橡胶材料中最差的不耐油。

适用范围：使用温度-100--300 可适用于高温寒冷紫外线照射强烈地区以及中高层建筑。

## 木门密封条

产品介绍可以使门板和门框的咬合更紧密，门缝更小，在增强隔音效果的同时，还能减少门与门框之间的互震。目前市面上用的密封条材质一般是pvc改性的，材质优良、耐老化分解的硅胶密封条，以及具有较强伸缩性和隔音性能的橡塑密封条。产品属性因为t型口门的密封条一般要安装在门框外侧，门开启时密封条会露在外面，选购适用于t型口门的密封条时，除了要求有很好的减震、消音、密封、隔音、防潮性能外，还应该有一定的装饰性。目前市场上已有颜色各异的产品，您可以依据自家门的颜色进行搭配。

使用方法：直接用于安装牢固，木门密封条会起到隔音效果，

注意事项不要用力撕扯、不要故意损坏，否则会起不到应该起到的作用。故障分析如果起不到减震、消音、密封、隔音、防潮性，要检查是否安装妥当。功能用途在门的制作过程中，投入所占比重很小，但其作用却不可忽视。因为门板和门扇是板材之间的硬碰硬，关门瞬间噪音会达到120分贝左右，况且也不可能完全达到严丝合缝。这时，门用密封条就承担着一部分的补充隔音工作。质量好、安装合理的密封条具有较强的伸缩性其他说明在使用中不应用力去撕扯，以防密封条掉落，起不到保护作用

交易说明按照客户要求包装，款到发货

## 防火密封条

防火门密封条，主要用在钢门和木门的门扇与门框、门扇与门扇之间。当发生火灾时防火膨胀密封条自动膨胀，封堵门缝缝隙，阻隔两个空间之间的空气流通，有效的防止了火灾早期浓烟，有毒气体和热气对人体的危害并控制火势蔓延。可将密封条用胶粘贴在防火门缝的凹槽内（已贴好不干胶），也可用小钉固定在防火门的凹槽内。

所以产品 都以样品 图纸 为准 其他都有误差

本产品的材质是三元乙丙，作用是水封油封防风雨密封防火防烟密封隔音防尘固定，适用范围是汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜，截面形状是多种，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，是否进口是否，品牌是岷泰，型号是多种，厚度是多种（mm），样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，使用温度是-60-150（ ），使用压力是20（MPa）