

环保门窗密封条 门缝密封条

产品名称	环保门窗密封条 门缝密封条
公司名称	保定莱和橡胶制品制造有限公司
价格	10.00/个
规格参数	材质:三元乙丙 作用:固定密封 适用范围:汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜
公司地址	顺平县王各庄村
联系电话	03127692666 13930271111

产品详情

三元乙丙(epdm)胶条采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有良好的弹性和抗压缩变形，耐候老化、耐臭氧、耐化学作用及较宽的使用温度范

围（-40 ~+120 ）等优异性能，已被汽车门窗幕墙等制造业广泛应用。对不同形状，不同材质，或耐寒、耐热、发泡、实身，以及具有特殊性能等要求的产品

，均能满足设计和使用的需要。

产品介绍：

永益独特的配方设计使三元乙丙橡胶密封条具有优越的抗老化、耐低温及耐化学药品性能，具有良好的弹性和抗压缩变形性，长期使用不会龟裂或变

形，在-50度至120度之间都能维持其原有的高密封性能。胶条断面设计，系统综合设计等方面的经验保证了良好的防水、防尘、隔音、隔热、减震作用。密封条安装方便、牢固可靠、活动门开关轻便。

汽车用装饰密封条主要是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~+120 ）的三元乙丙橡胶(epdm)橡胶发泡与密实复合而成，内含独特的金属夹具和舌形扣，坚固耐用，利于安装。已经长期与各大汽车厂商配套。产品规格：建议适用温度范围：

pvc材质 -20 °f- 150 °f(-29 - 65.5) epdm材质 -40 °f- 248 °f(-40 - 120)内部金属夹具材料：铝或钢

本产品的材质是三元乙丙，作用是固定密封，适用范围是汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜，截面形状是订做，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，是否进口是否，品牌是莱和，型号是多种口性，厚度是按

要求 (mm) , 样品或现货是样品 , 是否标准件是非标准件 , 使用温度是零下50至50 () , 使用压力是* (MPa)