

# V型夹布油封/夹布油封/v型组合油封

产品名称	V型夹布油封/夹布油封/v型组合油封
公司名称	景县博鸿橡塑制品厂
价格	60.00/个
规格参数	材质:橡胶 使用温度:-30----220 ( ) 适用范围:油缸,石油机械
公司地址	中国 河北 衡水 景县 王千寺乡 马贾庄村
联系电话	86 0318 4525789 13103188800

## 产品详情

v 型活塞和活塞杆通用聚四氟乙烯组合密封圈

### 产品用途

用于高压往复运动液压油缸活塞或活塞杆的密封。v 型聚四氟乙烯密封圈，是由支撑环、密封环和压环三部分组成的组合密封圈，中间的密封环至少一个，也可以根据实际情况增加，或者增加一个纯氟胶v环，从而达到更好的密封效果。由于在橡胶中，此密封件在高压、冲击等恶劣工况下具有良好的密封作用。

应用范围：冶金、矿山、通用机械设备液压油缸。

### 材质

聚四氟乙烯、氟橡胶。

### 工作环境

温度：聚四氟乙烯：-30 ~ +200 。

氟橡胶：-40 ~ +200 。

压力： 60mpa。

介质：液压油。

### 标准来源

hg4-337-66(a型)。

订货标记

v型组合 80\*100\*10 五组合

本产品的材质是橡胶，使用温度是-30---220（ ），适用范围是油缸,石油机械，作用是油封，是否进口是否，品牌是约翰克兰，型号是GB，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是60（MPa），截面形状是V型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损