## 水轮机密封 大规格聚氨酯密封

产品名称	水轮机密封 大规格聚氨酯密封
公司名称	佛山爱力隆液压密封科技有限公司
价格	1380.00/件
规格参数	材质:耐水解聚氨酯 截面形状:V型 作用:轴用密封
公司地址	佛山市禅城区汾江北路30号五座九层31号
联系电话	13652685909 13434069886

## 产品详情

主轴密封、桨叶密封、导叶密封、阀门密封、各连接部分静密封、受油器密封、接力器密封、轴承端盖密封、上下导油气密封、油气密封

国内早期生产的水轮机桨叶密封大多用y形结构形式。但是从大部分国内机组的运行情况来看密封失效现象普遍存在,说明这种密封形式不适应要求长时间稳定运行的水轮机组。国为公司通过长时间的技术攻关,筛选出摩擦系数低、机械强度高、耐油、耐水介质寿命长的高分子聚合材料,并设计出v型组合密封结构,为国内外多家电厂解决了此类问题。目前,已成功为国内多多家大型轴流转桨、灯泡灌流电站解决了长期渗漏的问题。

密封一直就是常年困扰水电站和主机厂的一个主要问题,电站本来还没有到大修周期,也不用拆开来检修,就是因为密封出现泄漏严重问题,影响电站的稳定运行不得不提前大修。爱力隆技术团队通过多年坚持不懈的努力设计、实践终于开发出一整套水电密封的整体解决方案。从主轴密封、桨叶密封、导叶密封、阀门密封、各连接部分静密封、受油器密封、接力器密封、轴承端盖密封、到上下导油气密封都有一整套完善的解决方案。公司通过不断引进、更新新材料来适应水电站密封需要高速、水润滑或无润滑、大规格、长时间使用的特点;不断设计新的、合理的结构来提高水电站密封使用的长期性和稳定性的要求。

佛山爱力隆液压密封科技有限公司优势产品--无模车削聚氨酯密封,车削橡胶密封,均采用奥地利进口原材料和无模车削专用设备生产而成,具有以下优势:

- 1.交货周期短,不需要开专用模具,直接车削加工。大大节约了产品的模具费用,缩短了设备的 停机维修时间。
- 2.无标准件和非标件限制,10~2000毫米内的任意尺寸,任意截面均不需开模具,车削加工,立等可取。

3.材料具有耐水解,撕裂强度大,超耐磨损等优势,广泛应用于各种水介质设备,和密封要求比较高的场合。

我公司大规格v型组合密封,大规格车削聚氨酯密封广泛应用于各大水电站,大型压机,大型水压机密封,并取得了广大客户的一致认可和好评。

佛山爱力隆液压密封科技有限公司是一家专业从事各种微小泛塞封、液压缸、气缸密封件、氟 塑料、高分子耐磨材料研究、生产、销售的专业化公司。本公司拥有一支高素质研发、生产、销售的技 术服务团队和先进的生产设备.生产各种微小泛塞封,特殊工况泛塞封、车削聚氨酯密封,车削橡胶密封、 剖分式油封、填充ptfe等密封。其规格系列全面涵盖了iso7425/1、iso3320、gb/t15242.1-94、gb/t15242.2-94 等标准。产品安装沟槽与国外大品牌公司的沟槽尺寸完全可以互换。本公司可生产尺寸范围为:1. 5-2000毫米内各种截面和材质的密封。可根据客户要求来研发各种特殊的材料来适应极端苛刻的工况( 例如:超高压,超低温,高温,高速,超低摩擦力等),也可代客户设计各种特殊要求的油缸、气缸。 我公司主要优势产品有: 1.各种材质的小泛塞封:本公司生产内径1.5毫米以上的各种微小泛塞封 ,全部采用进口整体式冲压弹簧,具有弹力充足,耐疲劳,耐腐蚀,耐各种介质等优点,广泛应用于各 种精密机械装备,仪器仪表,阀门,汽车等领域。 2.常规泛塞封有:旋转泛塞封,液氮泛塞封,鹤管主密封,鹤管静密封,端面泛塞封, 3.特殊材料 泛塞封包括:upe泛塞封, peek泛塞封, pctfe泛塞封等, 配套弹簧可选:不锈钢301,304,316, 718, 哈氏合 金,英格洛等,广泛应用于石油装备,化工阀门,液化天然气,液氮等领域。 4.无模车削密封:我 们可以提供内径2毫米以上的无模车削聚氨酯,无模车削橡胶密封包括:各种剖分式油封,车削u型圈, 车削v型圈,车削聚氨酯v型组合,防尘圈等。全部采用进口原材料,具有耐水解,耐磨损,不需开模具 ,加工速度快,既适合单件生产也可批量生产,采购周期短等优点。 5.各种组合密封类:夹布v型组 合,洪格尔密封qdkk,qkdf,qtdi,重载格来圈,重载斯特封,组合密封kdas,spqw,spq等. 6.工程机械类密封:spgo,spgw,kzt,酚醛夹布导向环等。 7.其它密封:煤矿机械用鼓型圈g系列,山型圈sh 系列,蕾型圈nl系列,活塞导向环lw系列,静密封wl系列等.常规密封:各种格来圈,斯特封,防尘圈, 旋转格来圈,aq封,aqf封,四氟挡圈,四氟o型圈,四氟球,垫片等.作为一家密封件专业生产企业,发 展和创新是我们企业的核心。爱力隆不断的改进生产工艺和研发优质的原材料,为您的业务提供新的、 更好的解决方案。爱力隆所有员工专注于每件产品的品质和可靠性,努力的满足当今工业发展的各种需 求。

本产品的材质是耐水解聚氨酯,截面形状是V型,作用是轴用密封,适用范围是水轮机,性质是耐水解,耐磨损,品牌是ALL,型号是VTC,厚度是80(mm),内径是460(mm),外径是520(mm),样品或现货是样品,是否标准件是非标准件,是否进口是否,使用温度是-30~110(),使用压力是45(MPa)