

水轮机密封 大规格聚氨酯密封

产品名称	水轮机密封 大规格聚氨酯密封
公司名称	佛山爱力隆液压密封科技有限公司
价格	1380.00/件
规格参数	材质:耐水解聚氨酯 截面形状:V型 作用:轴用密封
公司地址	佛山市禅城区汾江北路30号五座九层31号
联系电话	13652685909 13434069886

产品详情

主轴密封、桨叶密封、导叶密封、阀门密封、各连接部分静密封、受油器密封、接力器密封、轴承端盖密封、上下导油气密封、油气密封

国内早期生产的水轮机桨叶密封大多用y形结构形式。但是从大部分国内机组的运行情况来看密封失效现象普遍存在，说明这种密封形式不适应要求长时间稳定运行的水轮机组。国为公司通过长时间的技术攻关，筛选出摩擦系数低、机械强度高、耐油、耐水介质寿命长的高分子聚合材料，并设计出v型组合密封结构，为国内外多家电厂解决了此类问题。目前，已成功为国内多多家大型轴流转浆、灯泡灌流电站解决了长期渗漏的问题。

密封一直就是常年困扰水电站和主机厂的一个主要问题，电站本来还没有到大修周期，也不用拆开来检修，就是因为密封出现泄漏严重问题，影响电站的稳定运行不得不提前大修。爱力隆技术团队通过多年坚持不懈的努力设计、实践终于开发出一整套水电密封的整体解决方案。从主轴密封、桨叶密封、导叶密封、阀门密封、各连接部分静密封、受油器密封、接力器密封、轴承端盖密封、到上下导油气密封都有一整套完善的解决方案。公司通过不断引进、更新新材料来适应水电站密封需要高速、水润滑或无润滑、大规格、长时间使用的特点；不断设计新的、合理的结构来提高水电站密封使用的长期性和稳定性的要求。

佛山爱力隆液压密封科技有限公司优势产品--无模车削聚氨酯密封，车削橡胶密封，均采用奥地利进口原材料和无模车削专用设备生产而成，具有以下优势：

1.交货周期短，不需要开专用模具，直接车削加工。大大节约了产品的模具费用，缩短了设备的停机维修时间。

2.无标准件和非标件限制，10~2000毫米内的任意尺寸，任意截面均不需开模具，车削加工，立等可取。

3.材料具有耐水解，撕裂强度大，超耐磨损等优势，广泛应用于各种水介质设备，和密封要求比较高的场合。

我公司大规格v型组合密封，大规格车削聚氨酯密封广泛应用于各大水电站，大型压机，大型水压机密封，并取得了广大客户的一致认可和好评。

佛山爱力隆液压密封科技有限公司是一家专业从事各种微小泛塞封、液压缸、气缸密封件、氟塑料、高分子耐磨材料研究、生产、销售的专业化公司。本公司拥有一支高素质研发、生产、销售的技术服务团队和先进的生产设备。生产各种微小泛塞封,特殊工况泛塞封、车削聚氨酯密封，车削橡胶密封、剖分式油封、填充ptfe等密封。其规格系列全面涵盖了iso7425/1、iso3320、gb/t15242.1-94、gb/t15242.2-94等标准。产品安装沟槽与国外大品牌公司的沟槽尺寸完全可以互换。本公司可生产尺寸范围为：1.5-2000毫米内各种截面和材质的密封。可根据客户要求来研发各种特殊的材料来适应极端苛刻的工况（例如：超高压，超低温，高温，高速，超低摩擦力等），也可代客户设计各种特殊要求的油缸、气缸。我公司主要优势产品有：1.各种材质的小泛塞封：本公司生产内径1.5毫米以上的各种微小泛塞封，全部采用进口整体式冲压弹簧，具有弹力充足，耐疲劳，耐腐蚀，耐各种介质等优点，广泛应用于各种精密机械装备，仪器仪表，阀门，汽车等领域。2.常规泛塞封有：旋转泛塞封，液氮泛塞封，鹤管主密封，鹤管静密封，端面泛塞封，3.特殊材料泛塞封包括：upe泛塞封，peek泛塞封，pctfe泛塞封等，配套弹簧可选：不锈钢301,304,316，718，哈氏合金，英格洛等，广泛应用于石油装备，化工阀门，液化天然气，液氮等领域。4.无模车削密封：我们可以提供内径2毫米以上的无模车削聚氨酯，无模车削橡胶密封包括：各种剖分式油封，车削u型圈，车削y型圈，车削聚氨酯v型组合，防尘圈等。全部采用进口原材料，具有耐水解，耐磨损，不需开模具，加工速度快，既适合单件生产也可批量生产，采购周期短等优点。5.各种组合密封类：夹布v型组合，洪格尔密封gdkk,gkdf,gtdi，重载格来圈，重载斯特封，组合密封kdas,spgw,spg等。6.工程机械类密封：spgo,spgw,kzt,酚醛夹布导向环等。7.其它密封：煤矿机械用鼓型圈g系列，山型圈sh系列，蕾型圈nl系列，活塞导向环lw系列，静密封wl系列等。常规密封：各种格来圈，斯特封，防尘圈，旋转格来圈，aq封，aqf封，四氟挡圈，四氟o型圈，四氟球，垫片等。作为一家密封件专业生产企业，发展和创新是我们企业的核心。爱力隆不断的改进生产工艺和研发优质的原材料，为您的业务提供新的、更好的解决方案。爱力隆所有员工专注于每件产品的品质和可靠性，努力的满足当今工业发展的各种需求。

本产品的材质是耐水解聚氨酯，截面形状是V型，作用是轴用密封，适用范围是水轮机，性质是耐水解，耐磨损，品牌是ALL，型号是VTC，厚度是80（mm），内径是460（mm），外径是520（mm），样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，是否进口是否，使用温度是-30~110（ ），使用压力是45（MPa）