批量供应换热器用金属缠绕垫片

产品名称	批量供应换热器用金属缠绕垫片
公司名称	宁波博特汽车密封有限公司
价格	1.00/个
规格参数	材质:金属缠绕垫 截面形状:矩形 作用:固定密封
公司地址	中国浙江省慈溪市担山北路818号
联系电话	86-0574-63540525 13685889998

产品详情

换热器用（带筋型）金属缠绕垫片,四氟垫片金属缠绕垫片,石墨垫片金属包覆垫片,石棉垫片橡胶垫片,非石棉垫片金属垫片,金属波齿垫片：一：金属缠绕垫片构造换热器用（带筋型）金属缠绕垫片也由金属缠绕垫和不锈钢（304,304l,316,316l,321,ta mon400
inconel）等做成的带筋内环而构成，带筋内环用来加强压力二：金属缠绕垫片材质
1：不锈钢带形状：“ v ”“ w ”"sus""u"。 2：不锈钢带材质：a3、304，304l，316，316l，蒙乃尔，钛材。
3：非金属带：特殊石棉，柔性石墨，聚四氟乙烯等。 4：内外环材质：304,304l,316,316l,321,ta mon400
inconel等 三：金属缠绕垫片性能用途 1：性能：耐高温、高压、耐腐蚀和良好的压缩回弹率。
2：适应温度：-196℃--+870℃ （柔性石墨 ） ≤ +250℃ （聚四氟乙烯） ≤ +500℃ （特殊石棉）
3：介质：适用于高温高压蒸气、油、油气、溶剂、热煤体油、气体等。
4：用途：管道、法兰、阀门、泵进出口，各种换热器、反应塔、观察孔、手孔、壳盖等部位的密封。
4：使用压力：≤300mpa 四：金属缠绕垫片规格 1：厚度: 3.2、4.5等，公称通径:φ10-φ3000mm。

本产品的材质是金属缠绕垫，截面形状是矩形，作用是固定密封，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,气缸,托辊，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是riyue，型号是ry，厚度是3.24.5（mm），内径是可按客户要求（mm），外径是可按客户要求（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是200（°C），使用压力是300（MPa）