

氟胶组合垫片JB982-77 M6-M60 接头用组合垫圈/

产品名称	氟胶组合垫片JB982-77 M6-M60 接头用组合垫圈/
公司名称	上海磊鑫橡塑有限公司
价格	1.40/个
规格参数	材质:氟胶 截面形状:X型 作用:固定密封
公司地址	青浦区朱家角镇祥凝浜路16弄45号3 - 525室
联系电话	13621673588

产品详情

组合垫片

一.(组合密封垫圈)由橡胶圈和金属环整体粘合硫化而成,是用来密封螺纹和法兰连接的密封圆环,圆环包括一个金属环和一个橡胶密封垫。金属环防锈处理,橡胶圈一般采用耐油丁腈胶或氟橡胶。组合垫有公制和英制两种尺寸,有标准jb982-77规定组合垫的金属垫加橡胶的组合形式。组合垫圈供螺纹管接头及螺塞密封用,它一般和卡套式管接头一起使用,用来堵油口,主要用于液压阀管接头螺纹连接处的端面静密封,适用英国、美国标准英制螺纹和法国、德国标准公制螺纹连接处的端面静密封等。组合垫圈根据结构形式可分为a型、b型;根据包胶的不同可分为全包、半包。组合垫广泛使用于以油为介质的管路系统中,供焊接,卡套,扩大管接头,螺塞及机械装置的压力系统的端面静密封。

本产品的材质是氟胶,截面形状是X型,作用是固定密封,适用范围是汽车,气缸,阀门,性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,品牌是密封垫圈,型号是氟胶组合垫片FKM18,厚度是2.8(mm),内径是18(mm),外径是24(mm),样品或现货是样品,是否标准件是标准件,是否进口是否,使用温度是180(),使用压力是5(MPa)