

PVC包边条U型 U型橡胶包边条

产品名称	PVC包边条U型 U型橡胶包边条
公司名称	清河县恒琦橡塑制品有限公司
价格	3.50/个
规格参数	材质:塑料 作用:防撞条 适用范围:汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜
公司地址	橡胶工业园区
联系电话	0319-8355688 15131985887

产品详情

u型密封条主要是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~+120 °f）的三元乙丙橡胶(epdm)橡胶发泡与密实复合而成，内含独特的金属夹具和舌形扣，坚固耐用，利于安装。已经长期与各大汽车厂商配套。产品规格：建议适用温度范围：pvc材质 -20 ° f - 150 ° f (-29 - 65.5 ° f) epdm材质 -40 ° f - 248 ° f (-40 - 120 ° f) 产品规格建议适用温度范围：pvc -20 ° f - 150 ° f (-29 - 65.5 ° f) epdm -40 ° f - 248 ° f (-40 - 120 ° f) 外涂层材料：vinyl(pvc) 硬度：85 durometer (shore a) 三元乙丙橡胶(含双环戊二稀) (epdm) 硬度：70 durometer (shore a) 内部金属夹具材料：铝或钢用途：船舶 货车门 拖拉机驾驶室 电脑柜 铲车 割草机 高尔夫推车 机械防护置 卡车驾驶舱 金属板 玻璃纤维 头盔 运动场器械

恒琦公司现有u型胶条多种规格主要卡0.5-10mm的均有现货，如有限请致电本公司：18830991121

本产品的材质是塑料，作用是防撞条，适用范围是汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜，截面形状是U型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，是否进口是是，品牌是恒琦，型号是HQ-11129，厚度是2（mm），样品或现货是样品，是否标准件是标准件，使用温度是80（°f），使用压力是5（MPa）