

板链斗式提升机 矿用提升机 环链离心斗式提升机

产品名称	板链斗式提升机 矿用提升机 环链离心斗式提升机
公司名称	郑州通用矿山机器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:郑州通用 型号:TH315
公司地址	郑州市中原西路张寨工业园6号
联系电话	86-037167828877 13676976811

产品详情

斗式提升机，适用于冶金、矿山、建筑、化工、食品、粮食等行业一定粒度、块度的物料和粉料的输送。它包括有驱动装置（含逆止装置）、壳体（包括水平段、改向段、垂直段）、及位于壳体内部的牵引链、料斗、头轮和尾轮，在壳体的两端设有加料段和卸料段，料斗的两侧通过联接环分别与两根平行的牵引链相联接。头轮上设有与牵引链相吻合的齿。其输送形式为一字形、L形、Z形三种。本实用新型的优点是具有体积小、功耗低、输送形式灵活、密封输送等特点。

斗式提升机具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点，其主要性能及参数符合bucket elevator 斗式输送机。

斗式提升机工作原理

斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 $< 1.5t/m^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。

斗式提升机结构形式:传动装置td型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有yz型减速器zq(或yy)型减速器。yz型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。

公司拥有国际一流的生产基地和生产线,配备有智能化、标准化的检测、控制实验室,产品全部按iso9001:2000国际质量体系标准进行设计、生产、制造和检测。

公司非常重视国际技术交流与合作,不断的汲取先进的技术和管理经验,已先后引进了美国、日本、澳大利亚等国家的先进技术和工艺,建立了国际先进的生产线盒一流的现代化生产检测基地。

公司的主要产品有：破碎机、颚式破碎机、锤式破碎机、反击式破碎机、复合式破碎机振动筛、制砂机、球磨机、粉碎机等九大系列产品，三十余种规格；产品多次被技术监督部门评为优质产品。

板链斗式提升机工作原理

ne系列板链式斗式提升机本机系流入式喂料，物料流入料斗内靠板链提升到顶端，在物料重力作用下自行卸料。本系列提升机规格多(ne15~ne800共11种)提升量大；且生产能高，能耗较低，可逐步代替其他类型提升机，其主要参数见下表。该机采用全封式机壳链速低，几乎无回料现象，因此无功功率损耗少，噪声低，寿命长。

斗式提升机工作原理

td型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 $< 1.5t/m^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。

td型斗式提升机结构形式:传动装置td型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有yz型减速器zq(或yy)型减速器。yz型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。

1. 斗式提升机提升范围广：该类提升机对物料的种类，特性及块度的适用范围广。不仅能提升粉状、粒状和块状普通物料，而且可提升磨琢性较强的物料。
2. 斗式提升机输送能力大：该系列提升机具有ne15 ~ ne800多种规格。提升量范围为15 ~ 800m³/h。
3. 斗式提升机驱动功率小：这类提升机采取流入式喂料，重力诱导式卸料，且采用密集型布置的大容量料斗输送，链速低提升量大。物料提升时，几乎无回料现象，因此驱动功率小，理论计算轴功率是环链提升机的25% ~ 45%。
4. 斗式提升机使用寿命长：提升机的喂料采取流入式，材料之间很少发生挤压和碰撞现象，本机的设计保证物料在喂料、提升和卸料中不会撒落，这就防止了磨粒磨损，输送链采用板链式高强度耐磨链条，延长了链条和链斗的使用寿命。
5. 斗式提升机提升高度高：该系列提升机链速低、运行平稳、且采用板链式高强度耐磨链条，因此可达较高的提升高度（高达40m）。
6. 斗式提升机运行可靠性好：先进的设计原理，保证了整机运行的可靠性，无故障时间超过了3万小时。操作、维修方便，易损件
7. 斗式提升机结构尺寸小：与同等提升量的其它各种提升机相比，这种提升机的结构尺寸较小。
8. 斗式提升机加工精度高：机壳经折边、焊接，刚性好，外观美观。密封性好，环境污染少。

环链离心斗式提升机工作原理

hl型环链离心斗式提升机，由运动部分（料斗与牵引链条）、带有传动链轮的上部区段、带有拉紧轮的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成。本提升机的料斗为间断式布置，利用“掏取法”进行装载，“离心投料法”卸料。本提升机的牵引机构是两根环形链条。

斗式提升机工作原理:th系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。th型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料，挖取式装料。牵引件用优质合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长，轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张紧力，避免打滑或脱链，同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性，能够有效地保护下部轴等部件。该斗式提升机

适用于输送堆积密度小于1.5t/m³易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。th型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料，物料温度在250℃以下。

环链式斗式提升机

型号	提升量m ³ /h		斗速m/s	物料粒度m	容积升		斗距mm
	zh	sh	zh	sh			
th210	20	33	1.4	<30	2.5	5	500
th315	35	60	1.4	<35	3.75	6	512
th400	58	94	1.4	<40	5.9	9.5	512
th500	75	118	1.5	<50	9.3	15	688
th630	114	185	1.5	<60	14.6	23.6	688

郑州通用矿山机器，专业生产雷蒙磨粉机，破碎机，制砂机，制砂生产线等矿山机器设备，真诚为您服务。

郑州通用矿山机器有限公司是专业的磨粉机、破碎机、制砂机生产制造厂家，我们生产的雷蒙磨、梯形雷蒙磨、高压悬辊磨粉机、高压微粉磨粉机、超细微粉雷蒙磨以及反击式破碎机、颚式破碎机、制砂机、细碎机等产品远销国外，为客户免费提供破碎、磨粉、制砂生产线解决方案，上门安装调试，完善的售后服务体系受到客户一致好评。

公司自成立以来一直为客户提供优质高效的服务。我们的服务贴心，制造精心，价格称心，令客户放心。"以客户为导向"，为客户提供整体全面的服务；"以服务为核心"，为客户量身打造最具价值的产品。
24小时热线：0371-67821288 15225099066

可以登陆我们的网站：<http://www.zztyksjq.com>

没有满意的客户就没有企业的发展前途，我们要开发满足客户需求的新技术、新产品，使客户满意度达到业内领先水平，通过卓越的服务提高我们的境界，成为同行业成功的典范。公司销售服务中心二十四小时以百倍的精神竭诚为您服务！

本产品的加工定制是是，品牌是郑州通用，型号是TH315，适用领域是不仅能提升粉状、粒状和块状普通物料，而且可提升磨琢性较强的物料。料斗容量是35-60（m³），牵引力是请咨询（KN），生产能力是35-60（m³/h），动力功率是请咨询（kw），外形尺寸是请咨询（mm），残压是请咨询，类型是斗式提升机