

腾威直销斗式提升机 皮带提升机 板链斗式提升机

产品名称	腾威直销斗式提升机 皮带提升机 板链斗式提升机
公司名称	泊头市腾威机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:腾威 型号:型号齐全
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇河东南村
联系电话	13930784326 15720498626

产品详情

斗式提升机为垂直式提升机，适用于向上垂直输送粉状，粒状、小块状的无磨琢性或半磨琢性的散装物料。本提升机的特点为快速离心卸料，并采取橡胶输送带为牵引机件，故不适于输送大块的，磨琢性高以及捏取阻力大的物料。被输送的材料温度不得超过80 。

斗式提升机具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点，其主要性能及参数符合jb3926----85《垂直斗式提升机》（该标准等效参照了国际标准和国外先进标准），牵引圆环链符合mt36----80《矿用高强度圆环链》，本提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机的牵引机构是环行链条，因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250)。一般输送高度最高可达40米。tg型最高可达80米。

斗式提升机适用于低处往高处提升，供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。根据传送量可调节传送速度，并随需选择提升高度，料斗为自行设计制造，pp无毒料斗使该型斗式提升机使用更加广泛，所有尺寸均按照实际需要设计制造，为配套立式包装机，电脑计量机设计，适用于食品、医药、化学工业品、螺丝、螺帽等产品的提升上料，可通过包装机的信号识别来控制机器的自动停启。

斗式提升机是利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗，竖向提升物料的连续输送机械。分为环链、板链和皮带三种。

工作原理：料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着输送带或链提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带，装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。

斗式提升机：适用于低处往高处提升，供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。

本产品的加工定制是是，品牌是腾威，型号是型号齐全，适用领域是工矿业，类型是垂直提升机，规格是各种规格