

矿用提料机/升降机/NE15/NE50链板式提升机

产品名称	矿用提料机/升降机/NE15/NE50链板式提升机
公司名称	郑州恒科机械有限公司
价格	111111.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒科 型号:1520253050100
公司地址	郑州市中原区须水街道须水村三组
联系电话	13526870188 13674989919

产品详情

th系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。th型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料，挖取式装料。适用于输送堆积密度小于1.5t/m³易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。th型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料，物料温度在150℃以下。

斗式提升机技术参数：

规格	160型	200型	250型	315型	350型	400型	500型
提升高度 (m)	28	31	30.16	30.16	31	32	32.7
输送量(t/n)	3-8	6-15	10-25	25-35	19-40	35-50	42-60
斗距 (mm)	500	500	500	500	600	600	600
电机功率 (kw)	3	3	4	5.5	7.5	7.5	7.5

- th系列斗式提升机主要特点:
- 1.维护方便，寿命长。机壳钢板加厚、刚性好。
 - 2.输送物料的温度最高可达250℃。提升高度运行平稳可靠，噪音小，维护方便。
 - 3.中节机壳具有单通道和双通道两种形式。改进机型的提升输送量比普通机型提高30%以上。
 - 4.提升机环链采用低合金钢锻造，并经渗碳淬火处理，具有极高的抗拉强度和耐磨性能。

th系列斗式提升机外形示意图:

一、概述

th型垂直斗式提升机用于垂直输送粉状、粒状及小块状且磨琢性较小的散状物料,如粮食、煤水泥、碎矿石等,提升高度最大40m,其特点为:结构简单,运行平稳,挖取式装料,离心式卸料。

二、主要性能与用途

th型垂直斗式提升机由运行部分(料斗与牵引链条)、带有传动滚筒的上部区段、带有拉紧滚筒的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 $p < 1.5t/m^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。本机的特点为快速离心卸料:并采用环链为牵引构件,故不适于输送大块磨琢性及掏取阻力大的物料。被输送物料的温度不得超过150 。

三、斗式提升机的主要结构

- 1、机首部件：它由上部机壳，主动轴部件，减速机、联轴器、电机等组装成一体。
- 2、中部机壳：根据需要提升的高度、配置不同数量的中部机壳迭加起来既能满足需要。
- 3、下部部件：它由底部机壳，从动轴部件及张紧装置结成一体。机壳侧面有门可以打开，对其内部进行检查如清扫。
- 4、链条及料斗：链条为圆钢焊接环链。料斗用螺母定在链条的接头上。不同高度的斗提机现套相应数量的链条、接头、及料斗。

th系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。th型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料，挖取式装料。适用于输送堆积密度小于 $1.5t/m^3$ 易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。th型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料，物料温度在150 以下。

- ne系列钣链斗式提升机主要特点:
- 1.维护率低，寿命长。机壳采用t型立梁支撑、垂直度精准。
 - 2.输送物料的温度最高可达500 。提升高度运行平稳可靠，高温物料不打滑、无噪音，维护更方便。
 - 3.中节机壳具有单通道和双通道两种形式。ne机型的提升输送量比th机型提高150%以上。
 - 4.提升机钣链采用45#合金钢锻造，并经渗碳淬火处理，具有极高的抗拉强度和耐磨。

ne钣链斗式提升机技术参数：

规格	15型	20型	25型	30型	50型
提升高度 (m)	10	15	25	30	40
输送量(m ³ /n)	5-10	8-20	15-30	30-55	80-120
斗距 (mm)	300	300	300	300	300
电机功率 (k w)	5.5	7.5	11	15	18.5

ne系列钣链斗式提升机

一、概述

ne型垂直斗式提升机用于垂直输送粉状、粒状及小块状且磨琢性较小的散状物料,如粮食、煤水泥、碎矿石等,提升高度最大50m,其特点为:结构简单,运行平稳,挖取式装料,离心式卸料。

二、主要性能与用途

ne型垂直斗式提升机由运行部分(料斗与牵引链)、带有传动齿轮的上部区段、带有拉紧齿轮的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 $\rho < 1.5\text{t/m}^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。本机的特点为快速离心卸料:并采用链为牵引构件,故适于输送大块磨琢性及掏取阻力大的物料,特别是针对高温、异滑物长期使用损耗低。被输送物料的温度不得超过400。

三、链斗式提升机的主要结构

- 1、机首部件：它由上部机壳，主动轴部件，减速机、联轴器、板链条、连体料斗、电机等组装成一体。
- 2、中部机壳：根据需提升的高度、配置不同数量的中部机壳迭加起来既能满足需要。
- 3、下部部件：它由底部机壳，从动轴部件及张紧装置结成一体。机壳侧面有门可以打开，对其内部进行检查如清扫。
- 4、链及料斗：链为热处理45#，每根链销子轴都经过硬度测试。料斗用螺母定在链的内壁（ne50）或者上端。不同高度的斗提机配套相应数量的链、销子轴、及料斗。

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外一年内质量保证！

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助

本产品的加工定制是是，品牌是恒科，型号是1520253050100，适用领域是粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料，如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等，料斗容量是0.05-1 (m³) ，生产能力是3-800 (m³/h) ，动力功率是4 (kw) ，外形尺寸是1 (mm) ，类型是垂直提升机