

# 垂直振动提升机/ 新乡百盛

产品名称	垂直振动提升机/ 新乡百盛
公司名称	新乡市百盛机械有限公司
价格	11000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:新乡百盛 型号:DZC型
公司地址	新乡市黄河大道309号
联系电话	086-03735636559 13598612497

## 产品详情

dzc系列振动提升机产品概述: dzc垂直输送机采用振动电机作振动源, 利用两振动电机的合成振幅, 将物料沿螺旋输送槽向上输送。dzc垂直输送机主要用于提升颗粒状、粉状、块状物料。本输送机结构简单, 维修容易, 物料定量送出, 输送量连续可调, 可作为各行业中, 小颗粒物料的垂直输送之用。除具有从下向上提升物料外, 还可以完成对物料的干燥、冷却作用。分开槽式、封闭式两种结构, 并可根据不同工艺的要求, 设计物料颗粒分级作用的筛选提升机及设计易燃易爆物料的提升机。 dzc垂直输送机广泛应用于化工、橡胶、塑料、医药、轻工、食品、冶金、建材、矿山、粮食等行业。dzc系列振动提升机工作原理: dzc系列电机振动垂直提升机是由提升槽、振动电机、减振系统和底座等组成。该系列提升机是采用振动电机作为振动源, 固定在提升槽上的两台相同型号的振动电机中心线交叉一定角度安装, 并做相反方向自同步旋转, 振动电机所带的偏心块在旋转时各个瞬间位置所产生的离心力之分力沿抛掷方向作往复运动, 使支承在减振器上的整个机体不停振动, 使物料在提升槽内被抛起的同时向上运动, 物料落入入料槽后, 开始被抛起, 此时可以使物料与空气充分接触, 还可以起到散热冷却的作用。该提升机对粉状、块状和短纤维状的固体物料(有粘性和易结块的除外)都可垂直输送, 还可以完成对物料的干燥、冷却作用。分敞开式、封闭式两种结构。并可按照用户需要进行特殊设计。dzc系列振动提升机的型式: 1. 振动源分: a. 交叉轴式螺旋振动输送机。 b. 平行轴式螺旋振动输送机。 2. 以上两种又各自分为: a. 座式螺旋输送机。 b. 悬挂式螺旋输送机。 dzc系列振动提升机型号说明: dzc

输送槽直径 (mm)

垂直

电机振动

dzc型系列垂直振动提升机安装尺寸:

型号		1	2	h	h1	h2	h3	d	lx8	ld x bd	d
dzc300	300	146	500	~ 2000	~ 2750	40	75	270	680 x 68	\	11

									0			
dzc500	500	219	850	~ 3000	~ 4020	50	80	475	1080 × 1080	880 × 880	13	
dzc550	550	245	900	~ 3500	~ 4530	55	85	500	1100 × 1100	900 × 900	13	
dzc600	600	273	950	~ 4000	~ 5150	60	85	525	1100 × 1100	900 × 900	15	
dzc800	800	351	1200	~ 4500	~ 5650	60	90	650	1300 × 1300	1050 × 1050	15	
dzc850	850	402	1250	~ 5000	~ 6150	65	100	675	1400 × 1400	1150 × 1150	17	
dzc900	900	530	1300	~ 6000	~ 7180	65	110	700	1600 × 1600	1300 × 1300	17	

dzc系列振动提升机技术参数表:

型号	输送量 (t/h)	输送槽直径 (mm)	输送宽度 (mm)	输送高度 (m)	振次 (min)	双振幅 (mm)	电动功率 (kw)	重量 (g)
dzc300	~ 1.0	300	77	2.0	960	6~7	2 × 0.4	68
dzc500	~ 2.0	500	140	3.0		6~8	2 × 0.75	10
dzc550	~ 3.0	550	152	3.5		6~8	2 × 1.5	11
dzc600	~ 3.0	600	163	4.0		6~7	2 × 1.5	13
dzc800	~ 4.0	800	224	4.5		6~8	2 × 2.2	15
dzc850	~ 4.0	850	224	5.0		6~9	2 × 2.2	17
dzc900	~ 3.5	900	185	6.0		6~9	2 × 3.0	21

本产品的加工定制是是，品牌是新乡百盛，型号是DZC型，适用领域是化工、橡胶、塑料、医药、轻工、食品、冶金、建材、矿山、粮食等，料斗容量是6（m<sup>3</sup>），牵引力是1-20（KN），生产能力是1~4（m<sup>3</sup>/h），动力功率是1.5（kw），外形尺寸是20（mm），类型是振动提升机