

AAS800-2A双人双吹净化风淋室、吹淋房、洁净风淋室

产品名称	AAS800-2A双人双吹净化风淋室、吹淋房、洁净风淋室
公司名称	苏州佳宝净化工程设备有限公司
价格	17500.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人双吹 箱体材质:外钢板内不锈钢
公司地址	江苏省吴江市金家坝开发区
联系电话	086-051263203333 13951122266

产品详情

钢板式风淋室：

这是一种采用国际先进技术设计、经精密数控设备生产制造的风淋室，是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间的隔墙处，用于人员或物体进入洁净区时的吹淋除尘。使用后可有效和减少尘源进入洁净区，使洁净区保持正常的工作状态。它广泛适用于食品饮料、电子、医药卫生等各种行业及科研领域。

特点：

- 1、外壳采用优质冷轧钢板经进口数控机床剪、折、焊接而成，并经多道酸洗磷化喷塑，确保设备表面平整、美观。
- 2、风淋室门为sus304不锈钢全透视玻璃门或采用日本技术及模具制造的高强质电泳铝合金门，保证了强度且美观大方。
- 3、单向通道风淋，从非洁净区进入，关门后光电感应自动吹
- 4、电子互锁带进口闭门器，底板为砂光不锈钢板。
- 5、配不锈钢多角度可调喷嘴，大风量低噪音头角离心风机。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是外钢板内不锈钢，适用对象是人淋室，功能是红外线自动吹淋，自动化程度是全自动，品牌是佳滤，型号是AAS800-2A，喷嘴数是18，喷嘴口直径是 30（mm），过滤器效率是 0.3um尘埃 99.99%（钠焰法），喷口风速是 20（m/s），循环风量是

3000，风淋区尺寸是800 × 1400 × 1960mm（宽 × 深 × 高），风淋时间范围是0 ~ 100sec可调，电源是380（V），最大功耗是1.1（Kw），适用领域是电子、食品饮料、医药卫生等各种行业及科研领域，规格是双人双吹风淋室