

风淋通道/ 多人三吹 不锈钢

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 风淋通道/ 多人三吹 不锈钢 |
| 公司名称 | 诸城市迈康机电科技有限公司 |
| 价格 | 30000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 吹淋方式:多人三吹 箱体材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 潍坊诸城市密州路东首前黄疃工业园 |
| 联系电话 | 86-05366081683 13963652992 |

产品详情

风淋室的作用

风淋室是用于医药、卫生、生熟食品加工、精密仪表、航空、航天等行业的净化设备，主要用途是在操作者进入车间前，用洁净空气吹淋，将其衣服表面附着的灰尘、掉发、发屑等杂质除掉，通过初、中效过滤器清除，以防操作者将身上的所带的细菌带入车间，有利于达到卫生标准，以提高产品质量。人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

风淋室特点 1、自动化控制：系统采用plc智能化的控制手段，控制面板上led显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出； 2、人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，led显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,用户可根据外部环境的差异调节吹淋时间； 3、高洁净度、高风速：采用美国aaf初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上； 4、模块式结构：室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷； 5、高性能、高密封：采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用eva密封材料，密闭性能高。

材质全部采用不锈钢材料，以防腐蚀，外观设计豪华。

产品性能多，电器联动装置可靠，应用性强，并具有管理性能。

原设备是整体型，现改为分断分件组装，可任意加长缩短便于运输。

风淋室根据使用对象可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道。