

通道风淋 风淋室 多人双吹

产品名称	通道风淋 风淋室 多人双吹
公司名称	苏州尧瑜净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:多人双吹 箱体材质:外钢板内不锈钢
公司地址	吴江区汾湖镇金家坝金盛路898号
联系电话	0512-63211002 13862533427

产品详情

简介：

风淋室/货淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时，需要进行风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可以去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁，又起到气闸的作用，能阻止未净化的空气进入洁净区域。

配置及特点：

- 1) 采用全自动控制运行，双门电子互锁，自动感应吹淋，吹淋时，双门闭锁。
- 2) 全304不锈钢制作，表面拉丝、抛光制作。
- 3) 采用304不锈钢拉手，加厚304不锈钢底板、304不锈钢喷嘴为基本配置。
- 4) 采用液晶显示、语音提示控制器，操作更简单，显示更清晰，外观更大方。
- 5) 面板操作含：手动吹淋；应急按钮；灯光控制；吹淋时间：1~99s可调
- 6) 喷嘴风速平均达25m/s 或以上；噪音低于70分贝。

开门方式，可以根据实际需要，订制自动平移门（如图）

尺寸可以订制。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是外钢板内不锈钢，适用对象是风淋通道，功能是智能语音风淋室,自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是尧瑜，型号是YYFLS-3，喷嘴数是60，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99，喷口风速是30（m/s），循环风量是1500，风淋区尺寸是800*3000*1980，风淋时间范围是1~99S，电源是380（V），最大功耗是7（Kw），适用领域是无尘室，规格是多人双吹