

冷板烤漆感应风淋室 多人双吹

产品名称	冷板烤漆感应风淋室 多人双吹
公司名称	吴江太湖净化灯具有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:多人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	芦墟镇金家坝金贤路
联系电话	3206695 13962593957

产品详情

本公司专业为各类电子，食品，化妆品，精密电子，航空航天，微生物实验室，疾控中心，医院等行业设计制作各类不同等级的标准和非标的净化设备，及无尘车间，欢迎来电来函。

电话；051263204956-----13962593957

产品种类；净化风淋室

风淋室介绍风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。风淋室分类（轻松选购风淋5步骤）1.风淋室材质选定可分为：不锈钢、钣金烤漆、彩钢板。

风淋室特殊制作又可分为：外部钣金烤漆、内部不锈钢。外部彩钢板、内部不锈钢。

2.风淋室吹淋方式选定可分为：单面吹淋，双面吹淋，三面吹淋。吹淋的面越多则除尘效果越好。

3.风淋室控制器可分为：蓝屏液晶电子连锁控制，数显电子连锁控制，感应数显控制，数显手动控制，全手动控制面板。

4.风淋室根据使用对象可分为：人淋室，货淋室。

5.风淋室使用人数：常规型号每次进入风淋室吹淋人数在1人至2人。我公司所生产风淋室均配备数显控制，可控制吹淋时间，以每人吹淋10秒为例，一台单人的风淋室每分钟可吹淋6人。请根据自己的需要选定合适的风淋室。

常用风淋室技术参数表

型号	单人单吹	单人双吹	双人双吹
风淋时间	0 ~ 99s 可调	0 ~ 99s 可调	0 ~ 99s 可调
喷嘴数	6个 (单侧)	12个 (两侧)	18个 (两侧)
喷嘴口直径	30mm	30mm	30mm
喷嘴口出口风速	20m/s	20m/s	20m/s
过滤器效率	对于粒径 0.5 μm 尘埃应 99.99%(钠焰法)		
外形尺寸 (mm)	1200*800*2050	1550*800*2050	1550*1600*2050
风淋区尺寸 (mm)	750*700*1950	750*700*1950	750*1500*1950
电源	380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz
最大功耗	0.6kw	1.05 kw	1.55 kw
高效过滤器尺寸	600*600*120	600*600*120	600*600*120
高效过滤器数量	1台	2台	4台
风机型号	df低噪音离心风机		

彩钢板风淋室实物图 不锈钢风淋室实物图

钣金烤漆风淋室实物图

买家须知

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请忽对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通过货运公司进行运输。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式：对于设备，我们都会向买家推荐订木箱。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等照成的损坏。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是风淋通道，功能是智能语音风淋室,快速卷帘门风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室,半自动，自动化程度是半自动，品牌是太湖，型号是风淋通道，喷嘴数是根据风淋室长度来定，喷嘴口直径是38（mm），过滤器效率是99.99，喷口风速是20-25（m/s），循环风量是根据风淋室长度来定，风淋区尺寸是根据风淋室长度来定，风淋时间范围是0~99，电源是220、380（V），最大功耗是根据风淋室长度来定（Kw），适用领域是电子、食品、化妆品等行业，规格是FLS