# 冷板烤漆感应风淋室 多人双吹

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 冷板烤漆感应风淋室 多人双吹 |
| 公司名称 | 吴江太湖净化灯具有限公司 |
| 价格 | 50000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>吹淋方式:多人双吹<br>箱体材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 芦墟镇金家坝金贤路 |
| 联系电话 | 3206695 13962593957 |

# 产品详情

本公司专业为各类电子，食品，化妆品，精密电子，航空航天，微生物实验室，疾控中心，医院等行业设计制作各类不同等级的标准和非标的净化设备，及无尘车间，欢迎来电来函。
电话；051263204956-----13962593957

产品种类；净化风淋室

风淋室介绍风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。风淋室分类（轻松选购风淋5步骤） 1.风淋室材质选定可分为：不锈钢、钣金烤漆、彩钢板。

风淋室特殊制作又可分为：外部钣金烤漆、内部不锈钢。 外部彩钢板、内部不锈钢。

2.风淋室吹淋方式选定可分为：单面吹淋，双面吹淋，三面吹淋。 吹淋的面越多则除尘效果越好。

3.风淋室控制器可分为：蓝屏液晶电子连锁控制，数显电子连锁控制，感应数显控制，数显手动控制，全手动控制面板。

4.风淋室根据使用对象可分为：人淋室，货淋室。

5.风淋室使用人数：常规型号每次进入风淋室吹淋人数在1人至2人。我公司所生产风淋室均配备数显控制，可控制吹淋时间，以每人吹淋10秒为例，一台单人的风淋室每分钟可吹淋6人。请根据自己的需要选定合适的风淋室。

常用风淋室技术参数表

| 型号 | 单人单吹 | 单人双吹 | 双人双吹 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风淋时间 | 0～99s 可调 | 0～99s 可调 | 0～99s 可调 |
| 喷嘴数 | 6个（单侧） | 12个（两侧） | 18个（两侧） |
| 喷嘴口直径 | φ30mm | φ30mm | φ30mm |
| 喷嘴口出口风速 | ≥20m/s | ≥20m/s | ≥20m/s |
| 过滤器 效率 | 对于粒径≥0．5μm 尘埃应≥99.99%( 钠焰法) | | |
| 外形尺寸（mm） | 1200*800*2050 | 1550*800*2050 | 1550*1600*2050 |
| 风淋区尺寸（mm） | 750*700*1950 | 750*700*1950 | 750*1500*1950 |
| 电源 | 380v 50hz | 380v 50hz | 380v 50hz |
| 最大功耗 | 0.6kw | 1.05 kw | 1.55 kw |
| 高效过滤器尺寸 | 600*600*120 | 600*600*120 | 600*600*120 |
| 高效过滤器数量 | 1台 | 2台 | 4台 |
| 风机型号 | df低噪音离心风机 | | |

彩钢板风淋室实物图不锈钢风淋室实物图

钣金烤漆风淋室实物图

买家须知

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请忽对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通过货运公司进行运输。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式：对于设备，我们都会向买家推荐订木箱。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等照成的损坏。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是风淋通道，功能是智能语音风淋室,快速卷帘门风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室,半自动，自动化程度是半自动，品牌是太湖，型号是风淋通道，喷嘴数是根据风淋室长度来定，喷嘴口直径是38（mm），过滤器效率是99.99，喷口风速是20-25（m/s），循环风量是根据风淋室长度来定，风淋区尺寸是根据风淋室长度来定，风淋时间范围是0~99，电源是220、380（V），最大功耗是根据风淋室长度来定（Kw），适用领域是电子、食品、化妆品等行业，规格是FLS