

高端品质（SDK离子风蛇）

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 高端品质（SDK离子风蛇） |
| 公司名称 | 东莞市喜日电子有限公司 |
| 价格 | 28.88/个 |
| 规格参数 | 品牌:斯的克 型号:SDK 输入电压:220（V） |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 东莞市凤岗镇五联村 |
| 联系电话 | 86 0769 82610126 13392705476 |

产品详情

离子风蛇可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气快速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸收气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。高速的压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走。

离子风咀的电离器件：电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流作用下，形成一个稳定的高压电场，电离空气形成离子体，由气流带出到达物体表面，达到中和静电的目的。

1.离子风咀可配用脚踏开关来控制压缩气体。 2.快速消除静电，更容易清洁细小敏感的部件和材料。 3.如选择可调离子高压电源供应器效果更佳。 4.移动安装方便。 5.离子风咀有良好的接地保护功能。

输入电压 220v/50hz或110v/60hz

输出电压 ac4.6kv(jh1101a)

功率 30w

环境使用温度 - 10 ~ + 50

高压电线长度 3m

压缩空气压力 0.3mpa ~ 0.8mpa

气流速度 3 ~ 10m/s

耗气量 5m³/h（0.5mpa气压）

臭氧量 0.03ppm

测试结果：

测试条件

测试电压:1kv ~ 100v 环境温度:22 湿度: 60 气压:0.6mpa

| | | |
|------|---|-------|
| 距离 | | 150mm |
| 中和时间 | 正 | 0.7s |
| | 负 | 0.8s |
| 残余电压 | 负 | ± 35v |
| | 正 | |

* 测试仪器使用me268a静电综合测试仪测试结果为准

* 测试的数据会因周围的温湿变化而有差异。

本产品的品牌是斯的克，型号是SDK，输入电压是220（V），工作电压是5.6KV（V），功率是35（W），消静电速度是1（s），蛇形管长度是450（mm），外形尺寸是500（mm）