

KLD-302B离子风咀/

产品名称	KLD-302B离子风咀/
公司名称	东莞市科悦防静电设备有限公司
价格	350.00/个
规格参数	品牌:KLD 型号:302B 输入电压:220 (V)
公司地址	广东东莞市厚街镇厚街大道西
联系电话	86 0769 89872995 15992761890

产品详情

kld-302b离子风咀可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气快速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸收气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。高速的压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走。

电离器件：电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流作用下，形成一个稳定的高压电场，电离空气形成离子体，由高压气流带出到达物体表面，达到中和静电和除尘的目的。

1. kld-302b离子风咀可配用脚踏开关来控制压缩气体。
- 2.快速消除静电，更容易清洁细小敏感的部位和材料。
- 3.如选择可调离子高压电源供应器效果更佳。
- 4.移动安装方便。
- 5.kld-302b离子风蛇有良好的接地保护功能。

输入电压	220v/50hz或110v/60hz
输出电压	ac5.6kv (kld-902a)
功率	30w
环境使用温度	- 10 ~ + 50
高压电线长度	3m
压缩空气压力	0.3mpa ~ 0.8mpa
气流速度	3 ~ 10m/s
耗气量	5m ³ /h (0.5mpa气压)
臭氧量	0.03ppm

测试结果：

测 试 条 件		
测试电压:1kv ~ 100v 环境温度:22 湿度: 60 气压:0.6mpa		
距 离		150mm
中和时间	正	0.7s
	负	0.8s
残余电压	负	± 35v
	正	

* 测试仪器使用me268a静电综合测试仪测试结果为准。

* 测试依据iec-61340-5-1 a · 6。

* 测试的数据会因周围的温湿变化而有差异。

本产品的品牌是KLD，型号是302B，输入电压是220（V），工作电压是220（V），功率是30（W），消静电速度是0.8（s）