

# 移门凹凸造型机/

产品名称	移门凹凸造型机/
公司名称	上海索亚玻璃制品有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是
公司地址	嘉定区思义路1515号2幢
联系电话	86 021 69150262/69157783/69157736 18930210203

## 产品详情

### 移门凹凸造型机

#### 应用范围：

木工行业：立体凹凸门，造型门，立体波浪板加工，橱柜门、实木门、工艺木门、免漆门，屏风、工艺扇窗加工，擦鞋机，游戏机机柜及面板，麻将桌，电脑桌及板式家具产品的辅助加工。

广告行业：广告标牌、标识制作、压克力切割、吸塑制模、多种材料广告装饰产品的制作。

模具行业：可以雕刻铜、铝、铁等金属模具，以及人造大理石、沙石，塑料板、pvc管材、木板等非金属模具。其他行业：可以雕刻各种影雕、浮雕，广泛应用于工艺礼品行业。

#### 性能特点：

1、进口意大利知名品牌（hsd）大功率风冷却主轴精度高、寿命长、运行平稳，且启动性能好，力矩大，能充分发挥本机高速的优势，效率更高。

2、配置台湾原装斗笠式换刀机构，可随意换取所需刀具，专用对刀台，可精确补偿刀具长短误差。换刀时间仅需10秒，刀库标配8支，可定制更大容量刀库。

3、整体加厚方管结构床体，科学焊接，整体不变形。

4、采用进口直线方型直线导轨，双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳，精度高、高强度的优质钢轨保证了机械精度和耐磨性，使用寿命比圆形导轨高10倍。进口滚珠丝杠精度高，下刀精确。

5、采用台湾宝元高性能整合控制系统，具有优良稳定的品质，良好的维护性，可以控制完成多重层面3d加工，能够进行快速、平滑的三维立体加工、雕刻和切割。

6、软件兼容性好，可兼容type3/artcam/castmate/文泰等多种cad/cam设计制作软件。

7、台面为国际领先真空吸附台面，材质为电木板，高吸附力，可强力吸附不同面积的材料，密度大不变形。

8、真空泵可选取进口品牌的无油真空泵，性能稳定，低温，噪音小，环保型，使用寿命长，易维护；有效解决了寒冷天气下的水循环真空泵麻烦换加水的问题。

9、智能保护工作台面：防止误操作或软件错误等可能造成的台面损坏，智能加工越界保护，防止设计版面超过加工幅面引起的机械碰撞现象。

10、自动注油润滑系统，可一键执行操作，使用方便，机器保养更好。

11、采用日本进口大功率伺服电机驱动系统，y轴采用了双电机驱动，使之高速运行可达60米/分以上的空行速度。

12、电气系统采用进口变频器、日本安川伺服的驱动器和电机、西门子的电器部件等。避免了普通国产电气件故障率高的通病，稳定性耐用性更强、安全性更高。

13、带有精确的调整刀夹位置和自动对刀系统，使您操作下刀更方便简捷，直接提高了生产效率。

索亚移门凹凸造型机，可应用于移门装饰行业，家俱行业、家俱装饰行业、木工装饰行业、木制工艺品行业、家俱装饰行业，本机适用于大面积板材平面雕刻、实木家俱雕刻、实木艺术壁画雕刻、实木雕刻、密度板免漆门雕刻、厨窗门雕刻。是家俱装饰行业换代产品。

#### 设备参数

no.性能指标 参数

1 x行程 1300mm

2 y行程 2500mm

3 z行程 200mm

4 平台尺寸 1575 × 2740mm

5 加工精度 ±0.05mm

6 重复定位精度 ±0.05mm

7 台面结构 真空吸附电木板

8 x、y、z结构 x,y齿条,z丝杠

9 机器自耗功率 3.0kw（不含主轴功率）

10 最大空行速度 40000mm/min

11 最大工作速度 22000mm/min

12 主轴功率 4.5kw

- 13 主轴转速 0-18000r/min
- 14 运行模式 步进
- 15 工作电压 ac380v/50hz
- 16 运行指令 g代码
- 17 控制系统 dsp操作系统

24小时咨询热线：18688462323 韩笑

本产品的加工定制是是