

源鼎品牌 48V7.5A 开关电源 S-360-48/安防电源/LED电源

产品名称	源鼎品牌 48V7.5A 开关电源 S-360-48/安防电源/LED电源
公司名称	深圳市源鼎科技有限公司
价格	110.00/个
规格参数	品牌:源鼎科技 型号:S-360-48 类型:LED电源
公司地址	深圳市龙岗区布吉镇新三村东区二十二巷四号一层
联系电话	13560715898

产品详情

- 1.led开关电源采用脉宽调制 (pwm) 开关技术设计,采用了低功耗电路设计,保证了电源的稳定性和和高效率。2.输入电压电压范围:100v~265v。自动转换
- 3.效率高达83%.
- 4.led开关电源具有过温保护 , 过压保护、短路保护、超载保护等功能。
- 5.产品存储温度-45~+85摄氏度。
- 6.电源动态响应性能优异 , 保持了电源瞬态的稳定性 , 使led灯光效果更好 , 寿命更长。
- 7.产品具有的抗干扰性保证了led显示屏控制电路稳定工作,并且降低了led的光衰。
- 8.该产品外表美观,体积小,重量轻,并有led工作指示灯。9.可靠性能 : 平均无故障工作时间 (mtbf) 100,000小时节能显著。电源产品在电器或设备中犹如人们的心脏 ! 因此 , 我们必须制造安全、可靠、实用的产品服务于社会

交流输入范围通过开关切换

保护种类 : 短路/过负载/过电压

led电源指示灯

100%满负载老化内置emi滤波器

输入电压.....ac88v-132v/ac180-264v(通过开关切换)

输入频率.....47~63hz

输入启动冲击电流.....冷启动5a/115v,30a/230v

输出电压调整范围.....48v

输出额定电流.....7.5a

输出电流范围.....7.5a

上升时间.....满负载时为50ms(典型值)

保持时间.....满负载时为20ms(典型值)

工作环境.....-20 ~ +70 ,20% ~ 93%rh(无银霜)

储存环境.....-40 ~ +85 ,10% ~ 95%rh

冷却方式.....空气自然对流冷却

本产品室内使用，不可拆卸电源机壳！

电源外部圆形网状孔热通风口，在风口处50厘米范围内请不要放置其他易燃易爆物品，5厘米不要放置其他物品，确保电源有良好的散热环境，保证安全。

请准确计算负载功率，切勿超载。电源工作时，外壳请勿用手接触。

输出请勿短路，如无输出时，请断电一分钟再通电使用。

通电使用前，请仔细确认电源是否链接正确，严谨电源线路接反。

产品广泛应用于：led照明，led灯具，led系列，安防监控，半导体制冷制热，通讯设备，医疗设备，电力设备，工控设备，视听产品，数码产品和仪器类产品，可根据客户要求来图来样制做。

(源鼎科技企业qq:80017960)

凡在本公司购买的商品，有质量问题的一年内可予办理保修。申请退货服务前，请务必先联系客服，以便我们尽快为您办理保修手续。商品已经拆卸、拆标牌、拆配件、浸水等人为损坏的商品将不进行给予保修。

本产品的品牌是源鼎科技，型号是S-360-48，类型是LED电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是单端式，输入电压是100-240(V)，输出功率是360(W)，输出电压是48(V)，工作效率是90(%)，输出纹波噪音是85mVp-p，输出电压精度是95(%)，电压调整率是0.5(%)，负载调整率是0.5(%)，产品认证是ce，输出电流是7.5A(A)