

开关电源RSP-2400-12 240W大功率

产品名称	开关电源RSP-2400-12 240W大功率
公司名称	上海兢纬电子科技有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	品牌:Mean,Well/明纬 型号:RSP-2400-12 类型:LED电源
公司地址	上海嘉定区江桥镇张掖路333号瑞尔大厦1005室 明纬电源总代理
联系电话	86-02151087960/51087961/60954021 15026665807

产品详情

【产品简介】上海台湾明纬meanwell开关电源，象山台湾明纬meanwell开关电源|余姚台湾明纬meanwell开关电源|诸暨台湾明纬meanwell开关电源|临海台湾明纬meanwell开关电源|天台台湾明纬meanwell开关电源|

rsp-2400-24 有短路保护/过载保护/过电压保护/过温度保护/风扇报警明纬电源总代理 专员15026665807

企业qq 80998408 本公司网址<http://www.jawin.net> 台湾明纬

台湾明纬的<http://www.jawin.net/productshow.aspx?id=940>

【详细说明】

单组输出明纬电源

台湾明纬主要特点

交流输入电压180 ~ 264vac

国际安规认证:ul/cul/tuv/cb/ce

效率高达91%

内置主动式pfc,功率因素>0.95

有短路保护/过载保护/过电压保护/过温度保护/风扇报警

带速度控制的内置直流风扇强制通风冷却

dc输出范围可调至额定输出的20% ~ 110%

高功率密度12.5w/in³ (上海兢纬客服热线021-51087960)

最多可3台并联使用

有报警信号输出 (ttl电平和继电器触点)

内置12v/0.1a辅助供电电路用于远端控制

内置远端监测、远端控制开关机功能

采用无铅制程,符合环保rohs要求

台湾明纬要指标

交流输入电压范围...180 ~ 264vac/254 ~ 370vdc

输入浪涌电流.....冷启动, 230v时为60a

电压调整范围.....额定输出电压的-30% ~ +10%

功率因素.....pf>0.97/230vac (满载时)

漏电流.....<2ma / 240vac

过载保护.....过电流点在100% ~ 110% , 自动检测,自动复原

过电压保护.....额定输出电压的120% ~ 140%时关断输出电压,重启复原

过温度保护.....95 ± 5 (功率桥散热器温度) 时关断,温度下降后自动恢复

启动,上升,保持时间230vac满载时1000ms,80ms,12ms

绝缘特性.....输入端与输出端间:3kvac,输入端与外壳间:1.5kvac,输出端与外壳间:0.5kvac 1分钟

工作温度.....-20 ~ +70 (参见输出降载曲线)

抗震动性.....10 ~ 500hz,2g 10分钟/周期,xyz各轴各60分钟

安规认证.....通过ul60950-1,tuv en60950-1认证

电磁兼容标准.....发射:en55022 (cispr22) class b 谐波:en61000-3-2,-3

抗干扰: en61000-4-2,3,4,5,6,8,11,en55024,a级轻工业标准

mtbf平均无故障时间 10.67万小时,mil-hdbk-217f (25)

接线方式.....输入3p/10mm带盖端子排,输出:铜导流排

外形尺寸 (l*w*h) mm278 × 177.8 × 63.5

重量及包装.....3.3公斤/只；每箱4只/14.2公斤/0.0535立方米

型号 输出 输出电压精度 纹波 效率

台湾明纬型号	台湾明纬输出	输出电压精度	纹波	效率
rsp-2400-12	12v,166.7a	正负1%	150mv	86%
rsp-2400-24	24v,100a	正负1%	150mv	89%
rsp-2400-48	48v,50a			

本产品的品牌是Mean,Well/明纬，型号是RSP-2400-12，类型是LED电源，输入电压是180~264VAC (V)，输出功率是2400 (W)，输出电压是12 (V)，工作效率是98 (%)，输出电压精度是0.1 (%)，产品认证是CCC，输出电流是166.7 (A)