

GWinstek GPS-3030D 直流电源

产品名称	GWinstek GPS-3030D 直流电源
公司名称	深圳市君达时代仪器有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	品牌:GWinstek 型号:GPS-3030D 类型:通信电源
公司地址	深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦2601
联系电话	86-075583986402/83982365 13662260116

产品详情

台湾固纬 gwinstekgps-3030d线性直流电源

gps-3030d直流电源具外部控制功能gps-3030d直流电源可选择连续或动态负载低涟波与低噪声过载和极性反向保护功能

gps-3030d线性直流电源技术参数

定电压操作

调节率	电源调节率 $<0.01\% + 3\text{mv}$ 负载调节率 $<0.01\% + 3\text{mv}$ (额定电流 $<3\text{a}$) $<0.01\% + 5\text{mv}$ (额定电流 $> 3\text{a}$)
涟波与噪声	$<0.5\text{mvrms}$ 5hz ~ 1mhz (额定电流 $<3\text{a}$) $<1\text{mvrms}$ 5hz ~ 1mhz (额定电流 $> 3\text{a}$)
瞬时响应时间	$<100 \mu\text{s}$ (50% 负载变动, 最小负载 0.5a)
温度系数	$<300\text{ppm}/^\circ\text{c}$
输出范围	0 至额定电压连续可调

定电流操作

调节率	电源调节率 $<0.2\% + 3\text{ma}$ 负载调节率 $<0.2\% + 3\text{ma}$
涟波电流	$<3\text{marms}$
输出范围	0 至额定电流连续可调 (hi/lo range switchable)

表头

数字式	3 1/2 位数 0.5" led 显示准确度+(0.5% 读值 + 2 位数)
-----	--

绝缘

机壳对端子	20m or above (dc 500v)
机壳对电源线	30m or above (dc 500v)

使用电源

交流 100v/120v/220v/240v+10%, 50/60hz

附件

电源线 x 1,操作手册 x 1,测试线 gtl-105 x 1 (<3a) or gtl-104 x 1 (<10a)

尺寸

128(宽) x 145(高) x 285(长) mm

本产品的品牌是GWinstek，型号是GPS-3030D，类型是通信电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是推挽式，输入电压是GPS-3030D (V)，输出功率是GPS-3030D (W)，输出电压是30 (V)，工作效率是30 (%)，输出纹波噪音是GPS-3030D，输出电压精度是GPS-3030D (%)，电压调整率是GPS-3030D (%)，负载调整率是GPS-3030D (%)，产品认证是CCC，输出电流是GPS-3030D (A)