

过FCC认证的24V2.5A LED日光电源 日光管电源

产品名称	过FCC认证的24V2.5A LED日光电源 日光管电源
公司名称	深圳市柏轩科技发展有限公司
价格	31.70/个
规格参数	品牌:BX 型号:BX-2402500 类型:通信电源
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 福永凤凰城建工业区E栋3楼
联系电话	86 0755 81456827 13682338617

产品详情

产品名称:	60w-八字尾
详细说明	
产品特点:	1.采用高效率,低损耗,环保线路设计;具有过压保护,过载保;2.产品美观大方,外壳采用耐高温阻燃,采用超声波焊接,使用安全可靠;3.输出干扰非常小,输出电压稳定,能更好的延长外接电器的使用寿命;产品参数:1.输入:100v—240v 50/60hz;2.输入波动范围:90v—264v,47hz—63hz;3.输出功率:60w;4.输出误差:<±5%;5.工作效率>85%;6.纹波>120mv;7.高压测试>3kv,10ma,60s;8.绝缘电阻:p-s>50mohm at 500v dc;9.工作温度范围:-20 —45 。湿度:30%—85%;10.运输及存储环境:温度:0 —75 ,湿度:0%—95%;11.过载保护,过流保护,抗启动冲击,抗电子干扰;12.重量:260g;13.电源表面温度:常温25 时,表面温度>50 .满载时>60 ,高温45 时,满载老化,表面温度>75 .

本产品的品牌是BX,型号是BX-2402500,类型是通信电源,调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式是全桥式,输入电压是240(V),输出功率是60(W),输出电压是12(V),工作效率是95(%),输出纹波噪音是120MV,输出电压精度是0.6(%),电压调整率是0.8(%),负载调整率是0.8(%),产品认证是FCC,输出电流是2.5A(A)