

## DC5V5A优质、高效节能，开关电源

产品名称	DC5V5A优质、高效节能，开关电源
公司名称	深圳市可救科技有限公司
价格	28.00/个
规格参数	品牌:KM 型号:ZF 类型:电台电源
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰村北区90栋6楼
联系电话	15986617262

### 产品详情

产品名称：adapter  
认证型号：zf120a-0505000  
产品规格:5v 5a  
纸箱：44.5\*37\*17cm  
内包装:白盒  
包装: 50 pcs  
输入电压：100-240v+-5%  
输出电压:5 v dc  
输出电流:5a dc  
输出功率: 25w

输出纹波&噪音：60mvp-p  
工作频率：50-60hz  
工作环境温度：-20 到85  
工作环境湿度：5%--95%  
工作效率：85% 以上  
耐压度：3000v  
dc线：2725 20a线  
dc头：5.5\*2.1（可根据客户要求订做）  
绝缘处理：采用双重绝缘  
输入尾座：8字、梅花尾、品字

产品通过:ce fcc kc ul cb gs rohs erp saa等认证

- 一，安全性能好，可靠性高，安全按照申请安规认证的标准和程序生产。
- 二，均采用原装正品电子元器件，电路板具有过压、过流、短路保护功能；
- 三，采用昂宝绿色电源ic方案,低功耗设计，静态功耗极小,发热量低,满负荷高温烧机，100%经4小时严格老化测试，不良率低，质量保证；
- 四，所有物料均不含（和不超出规定，限制范围）欧洲限制/禁用的镉、铬、铅、汞、p b b、p b d e六种
- 五，大量使用 smd ，结构紧凑，体积小、外观精细。

本产品的品牌是KM，型号是ZF，类型是电台电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是100-240（V），输出功率是25（W），输出电压是5（V），工作效率是85（%），输出纹波噪音是120MV，输出电压精度是5（%），电压调整率是5（%），负载调整率是5（%），产品认证是ce，输出电流是5A（A）