

双路输出12V4.5A 裸板电源

产品名称	双路输出12V4.5A 裸板电源
公司名称	深圳市卓越至高电子有限公司
价格	42.00/个
规格参数	品牌:ETOP 型号:LPFS-U060D1205 类型:电台电源
公司地址	广东省深圳市龙岗区坂田镇雪象社区在茂科技园二栋三楼
联系电话	0755-89395358 15817494356

产品详情

供应功率60w双路输出内置电源

特性：
国际通用全范围交流输入
漏电流<0.75ma
保护种类：短路/过负载/过电压
自然风冷
全部采用105 长寿命电容
100%满负载老化测试
led电源指示灯
qr技术，减少功率损耗
2年品质保证

输入	输入电压 (v)	90vac ~ 264vac							
	输入电流(a)	1.0a max							
	频率 (hz)	47hz – 63hz							
	功率因数								
	效率	80% typ (230vac full load)							
	浪涌电流 (a)	cold star, <30a/230vac							
	漏电电流(ma)	<2ma/240vac							
输出	输出电压 (v)	+5vdc	+12vdc	+5vdc	+15vdc	+5vdc	+24vdc		

	稳压精度	4%	3%	4%	3%	4%	3%
	输出电流 (a)	2a	4.5a	2a	3.6a	2a	2.2a
	电流范围 (a)	0-2a	0-4.5a	0-2a	0-3.6a	0-2a	0-2.2a
	额定功率 (w)	64w		64w		62.8w	
	启动时间, 保持时间 (ms)	ton	1000ms,td	20ms	@230vac full load		
	上升时间 (ms)	typ:20ms @230vac full load					
	纹波/噪声 (mvp-p)	100	120	100	150	100	180
环境条件	工作温度()	-20 - +70 (refer derating curve)					
	存储温度()	-20 - +80					
	相对湿度	20% - 90% rh rh non condensing					
	振动	10-500hz , 2g 10min./1cycle , period for 60min.each along x,y,z axes					
	海拔高度(m)	0 - 3000m					
安全/电磁兼容	耐压 (vac)	i/p-o/p:3kvac,i/p-fg:1.5kvac,op-fg:0.5kvac 1min					
	安全标准	en/ul60950-1,gb4943					
	电磁兼容标准	en55022 class b,en61000-4-2,3,4,5,6,8,11 gb17626.5 level3					
保护	过压保护	>115%-135% rated output voltage					
	过流保护	n/a					
	过负载保护	>105%-150% hiccup mode,auto recovery					
	短路保护	latched					
	过温度保护	auto reboot					
其它	mtbf	210k hrs 25					
	尺寸 长*宽*高 (mm)	110*52*40mm					
	重量 克/个	360g/pcs					

深圳市卓越至高电子有限公司是一家优秀的电源解决方案供应商,拥有十余年的电源研发、制造经验,我们致力于以最优的价格,最准时的交货时间为客户提供最优质的产品与服务。经国家对外贸易经济合作部批准,拥有对外经营权。

公司电源产品系列包括:标准通信系统电源产品、标准嵌入式系统电源产品、定制电源产品、标准模块电源产品、标准工业电源产品、标准仪器电源系统产品、交直流配电系统产品等,产品广泛用于通信、电力电子、自动化控制、铁路、军工、医疗等行业,并大量销往欧美、日本、印度、中东等国家和地区;

公司重视技术、重视人才,不断强化内部管理,狠抓产品质量.我们的产品100%经过高温老化,符合c cc、ce、ul多个国家权威机构的安全认证的标准.公司以“卓越质量,高效服务”为宗旨,竭诚为您提供最优质的服务!

为了保证及时交货,我们一直保持标准品库存,为您解决燃眉之急。如果您不能从我们的产品展示上找到合适的机型,或者您无法在市场上找到合适您规格的产品,请联系我们,我们强大的研发队伍一定能按您的需求为您开发定制出您满意的产品。

本产品的品牌是ETOP,型号是LPFS-U060D1205,类型是电台电源,调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式是单端式,输入电压是90VAC~264VAC(V),输出功率是64(W),输出电压是5V,12(V),工作效率是80(%),输出纹波噪音是100,120,输出电压精度是4,3(%),电压调整率

是-1~1(%)，负载调整率是-0.5~0.5(%)，产品认证是CE，输出电流是1A，4.5A(A)，质保是三年，可应用范围是电器，音响