

电源24V0.5A 联征达

产品名称	电源24V0.5A 联征达
公司名称	深圳市联征达科技有限公司
价格	15.00/个
规格参数	品牌:联征达 型号:POE电源百兆 类型:电台电源
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道如意路110号新西工业区3号3楼
联系电话	13556838825

产品详情

功能特点

单口网络远程供电器，具有如下优良性能：

- 1.电源具有输入过欠压、输出过压、输出过流短路保护等功能。
- 2.系统可靠性：mtbf > 100k hours。
- 3.传导干扰(ce)和辐射干扰(re)，符合en5502 2、 class b标准。
- 4.防雷：交流输入端，均能承受5kb、 8/20 us冲击电流波形，正负各5次，每次间1分钟；

操作环境:

1.环境温度
: -5 ~ +5
5

2.相对湿度
: 5% ~ 90%r
h

技术特性和参数

1.输入电压：1 100vac- 240vac
65vac ~ 280vac
, 47hz ~ 63hz
。

2.输出功率
: 12--48w

3.输出稳压精度：-15vdc
± 2%

4.负载调整
率：-24vdc
± 1%

5.工作环境
温度范围：-
5 ~ + 55

6.直流输出宽频杂音
电压：3.4khz ~ 150kh
z 50mv

外观尺寸及重量 :现在回答

输出过压保护范围：
- 5 2 vdc ~ - 5 0 vdc

过压保护：输入电压
大于290vac ~ 310vac

欠压保护：输入电压
小于140vac ~ 155vac

过温保护：> 100

指示灯亮：
表示电源工
作正常，可
正常供电。

过流保护（
单路）：800
ma ~ 1000ma
过压恢复点
：输入电压
大于285vac
欠压恢复点
：输入电压
小于165vac

本产品的品牌是联征达，型号是POE电源百兆，类型是电台电源，调制方式是脉冲调频调宽式，晶体管连接方式是半桥式，输入电压是100----240（V），输出功率是12（W），输出电压是24（V），工作效率是90（%），输出纹波噪音是50，输出电压精度是5（%），电压调整率是5（%），负载调整率是5（%），产品认证是ce，输出电流是0.5A（A）