

WEB管理24+4G千兆Web管理 TL-SL2428/

产品名称	WEB管理24+4G千兆Web管理 TL-SL2428/
公司名称	成都开鑫达电子科技有限公司
价格	780.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:TP-LINK 型号:TL-SL2428
公司地址	成都市金牛区金府路593号8栋1单元14层3号
联系电话	13981882917

产品详情

商品描述

tp-link tl-sl2428web 24+4g千兆简单网管交换机tl-sl2428web是tp-link开发的千兆上联简单网管交换机产品，提供了丰富合理的端口布局，扩展方便灵活。该交换机支持链路聚合、vlan管理、qos等功能，满足对高性能及智能化管理有需求的网络环境，适合中小型企业及网吧用户组建经济高效的网络。高性能提供丰富合理的端口布局，支持所有端口线速转发，同时支持端口汇聚（trunk），满足对高带宽及高可靠性的需求。灵活的扩展能力提供2个10/100/1000m rj45，满足向千兆网络的无缝过渡，同时提供2个千兆sfp（mini gbic）光纤模块扩展插槽，搭配使用sfp光纤模块即可方便连接至光纤骨干网络，大大扩展设备适用范围，节省用户投资。安全性支持port vlan、802.1q vlan及mtu vlan，满足划分和管理网络资源的需求，增强网络的安全性和适应多业务应用的能力。支持端口安全功能，可限制端口学习mac地址的数目，解决非法接入问题。支持广播风暴抑制，提升网络性能。qos支持802.1p优先级和两级静态端口优先级模式，每端口4个优先级队列，支持sp（严格优先级调度）和wrr（加权轮询调度）两种队列调度算法，不同网络业务数据可以按优先级放入端口输出队列，实现按需转发。管理灵活、维护方便支持通过全中文web界面进行系统管理和升级，方便直观；提供配置文件保存与载入功能，可导出交换机内部配置文件，需要时随时导入，避免重复配置；支持vct（virtual cable test）电缆检测和ping检测功能，可快速检测网络设备连接情况，定位网络故障点。详细参数硬件规格支持标准：ieee 802.3、ieee 802.3u、ieee 802.3abieee 802.3z、ieee 802.1q、ieee 802.1pieee 802.3x端口10/100m rj45：2410/100/1000 rj45：2千兆sfp光纤口：2（独立）console口：—指示灯每端口：link/act；speed每设备：power；system性能存储转发：支持背板带宽：12.8gbpsmac地址表：8k使用环境工作温度：0 ~ 40 存储温度：-40 ~ 70 工作湿度：10%~ 90%rh不凝结存储湿度：5%~ 90%rh不凝结电源输入：100-240v ~ 50/60hz外形尺寸（l x w x h）：440mm x 220mm x 44mm软件规格端口管理端口开启/关闭：支持端口描述：支持端口安全：支持端口统计：支持端口限速：支持（最小粒度64kbps）端口镜像：支持端口汇聚：支持风暴抑制：支持vlanmtu vlan：支持port vlan：支持802.1q vlan：支持qos端口优先级：支持802.1p优先级：支持每端口队列数：4队列调度算法：权重；严格优先级mac地址管理静态mac绑定：支持mac地址过滤：支持动态mac地址绑定：支持老化时间设定：支持管理及维护web管理：支持dhcp client：支持tftp升级：支持配置文件导入/导出：支持ping检测：支持线缆检测（vct）：支持使用说明使用前请仔细阅读说明书。

包装清单

tp-link tl-sl2428web 24+4g千兆简单网管交换机 *1;电源适配器 *1 ;说明书 *1 ;保修卡 *1

本产品的加工定制是是，品牌是TP-LINK，型号是TL-SL2428，种类是交换机