

12864M2/ 杭鹏 12864M2

产品名称	12864M2/ 杭鹏 12864M2
公司名称	杭州杭鹏科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:杭鹏 型号:12864M2
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市登云路639号电子市场四楼B047室
联系电话	86-057188183665 13968158169

产品详情

智能模块提供用户最简单液晶应用上的方案，用一条指令，即可实现包括汉字、图片、英文字母及特大、特小数字等在液晶屏幕上任意点开始显示，任意指定区域闪烁，移动、反显等原本需要用户花费大量时间精力去编程实现的功能。使得用户在cpu选型时，对程序存储空间的要求大幅降低。同时，模块自带的温度补偿及省电功能，（微安级），对低功耗或高低温显示效果有要求的用户，如手持终端、电力设备等，是绝佳的选择对象。

显示模式: stn,半透 点阵颜色: 黑色 显示色彩:

背景颜色: 绿色 蓝色控制芯片: ya5158a通讯方式: 并行通讯或标准uart串口通讯驱动方式: 1/65duty, 1/9 bias显示视角: 12.0 clock背光种类: led

rohs指令: 符合外形尺寸: 60.5w*42.0h*9.3max (t) mm显示窗口: 46.5w*23.0h有效窗口: 40.3w*20.14hdot尺寸: 0.295w*0.295hdot间隙: 0.315w*0.315h逻辑电压: 2.7v~3.6vlcd输入电压: 9.2v~9.8v输入信号电压: 2.7v~3.8v操作温度: -20 ° c~+70 ° c储存温度: -30 ° c~+80 ° c背光驱动电压: 3.0v~3.3v

背光反向电流:20a

本产品的加工定制是否，品牌是杭鹏，型号是12864M2，种类是TFD型液晶屏(模块)，屏幕尺寸是7（英寸），色彩是黑白蓝绿色，亮度是高亮，像素是126*64，点距是0.315*0.315（mm），响应时间是250~1150（ms），可视角度是30~60（°），像素点阵是12864，尺寸是12864