

# 中空立式玻璃清洗机 ETMC

产品名称	中空立式玻璃清洗机 ETMC
公司名称	济南久久鑫德机械有限公司
价格	121000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ETMC 型号:JJ-054
公司地址	济南市历城区华山镇前王村3号
联系电话	0531-88796853 13808926087

## 产品详情

厂家直销

主要电气动元件均采用进口原件，性能可靠

同时产品远销英国、澳大利亚、乌兹别克斯坦、俄罗斯等国

.....

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺咨询！

谢谢合作！

wh2500/2200t/s系列wh1800/1600t/s系列清洗机为适应不同玻璃加工而设计，根据用途不同，该系列清洗机可灵活配置。t系列适合镀膜、夹胶、太阳能玻璃，钢化与low-e中空玻璃的清洗预处理。s型是简化版，两个系列机构基本相同，配置不同。

本清洗机结构特点（t系列）1.进料段带有预清洗，可将low-e玻璃边部膜颗粒与污物预先冲洗并浸润传送辊。2.3组高质量尼龙毛刷，刷毛直径：第一、二对0.15-0.18mm，第三对0.08-0.10mm,可以清洗离线low-e玻璃或在线low-e玻璃。（三组毛刷均可由气缸提升，清洗不同类型玻璃可选择毛刷种类，适用于清洗离线（low-e玻璃）3.整机输送胶辊采用全包胶硫化橡胶辊，方便玻璃传送。4.清洗风干采用齿轮传动，稳定可靠。5.主传动由变频器无级调速，可以根据具体条件量化调节。6.上清洗室可电动升降，数字显示玻璃厚度。7.上清

洗室可以升高400mm，方便更换配件或维修设备，带有检修报警装置，当机器上升或降落时报警灯闪光提示人员注意安全8.毛刷由皮带带动，噪音低。9.水路系统有3个不锈钢水箱/不锈钢水管，采用循环水设计，保证最后一道喷淋水的洁净度，10.正常环境时水风均不加热，保持玻璃通透。11.配有高压低噪音风机，噪音 80分贝。风机由框架钢结构支撑在机器上部，带有精滤装置和维修梯子，方便人员上下风干段装有2组特殊结构风刀3段式设计，12.上下引台与清洗干燥段分开安装，运输方便。

s型是简化版，机构与t型基本相同，单配置有所不同。

清洗 机号	最大玻 璃宽度	最小玻 璃	最大 清洗 速度	传送 电机	水泵 功率	清洗 室升 降电 机	风机 功率	毛刷电 机	外形尺寸 l×w×h	重 量	工作台高 度	上下料 台长度
1800 t	1800m m	300×3 00	6m/m in以 上（ 注1： ）	1.5kw	3*0.25 kw	0.37k w	7.5k w	2*0.55k w	6200×2420×2 250 mm	300 0 kg	880±20 mm	1800m m

注1：普通厚度玻璃在20摄氏度及以上时

本产品的加工定制是是，品牌是ETMC，型号是JJ-054，功率是3\*0.25（Kw），重量是3000（kg），最小加工尺寸是300×300，最大加工尺寸是1800mm，加工厚度范围是1000（mm），玻璃回转直径是1500（mm），钻孔直径是30（mm），进料速度是150（m/min），外形尺寸是6200×2420×2250（mm），玻璃机械种类是玻璃清洗机，生产线类型是中空玻璃生产线，生产玻璃种类是汽车玻璃,建筑玻璃,航空玻璃,家电玻璃,家具玻璃,灯具玻璃,钢化玻璃,热弯玻璃,中空玻璃,碎花玻璃,浮法玻璃,超白浮法玻璃,格法玻璃,压延玻璃,夹丝玻璃,超薄玻璃,微晶玻璃,吸热玻璃,石英玻璃,光学玻璃,艺术玻璃,特种玻璃,耐高温玻璃,空心玻璃砖，规格是6200×2420×2250，属性是属性值