

1600玻璃清洗干燥机 中空玻璃卧式加工设备

产品名称	1600玻璃清洗干燥机 中空玻璃卧式加工设备
公司名称	济南宜通数控设备有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华诺 型号:BX-1600C
公司地址	济南市天桥区历山北路66号汇源华庭G3座3单元301室
联系电话	18660422300 13583145084

产品详情

供应1600玻璃清洗干燥机 中空玻璃卧式加工设备

配置高价格低，厂家联系人李经理，电话13583145084，qq1405450596

用说明

据操作台上各电器元件功用，按以下顺序启动和停止电器：（1）开启总电源（控制台）（2）按玻璃厚度调整上风刀位置（干燥段四个手柄）（3）在每班生产之前15分钟开动鼓风机（控制台）（4）检查水箱是否注满水（5）设定热风温度（控制台）（6）加热器通电（控制台）（7）开启水泵（控制台）（8）开动毛刷辊电机（控制台）（9）将玻璃板放在进料段限位范围内（10）开检查照明灯（控制台）（11）在出料段处检查玻璃并取走（12）每班生产结束时先关加热器，三分钟后关掉鼓风机（控制台）（13）关掉照明（控制台）（14）关毛刷辊电机（控制台）（15）将速度调节器降至最低位置（控制台）（16）关传送辊电机（控制台）（17）关水泵（18）关总电源

注意事项

（1）一定要注意先开鼓风机，后开加热器。先关加热器，后关鼓风机。（2）当玻璃板厚度改变时，一定要先调整上风刀的高低位置，不然会造成破坏事故。（3）在停止传送电机前，一定要把速度调节器降至零位。（4）在控制台上设有急停按钮，遇有紧急情况时，可使用。（5）玻璃一定要放在进料段限位范围内。

该机是用于清洗厚度2~12mm平板玻璃,机器采用水平卧式实现进料、清洗、干燥、出料等连续加工。玻璃传送采用无级调速,洗涤水可循环使用。 1、功率:7.5kw 2、电压:380v、50hz 3、气源压力:0.5-0.8mpa 4、玻璃传送速度:1-5m/min 5、清洗玻璃厚度:2-12mm 6、清洗玻璃尺寸:400*400-1600mm*2400mm 7、毛刷滚:2道 8、挤水滚:2道 9、热风刀:1道

10.冷风刀：1道10、外形尺寸：2900mm*2050*1050mm

铝门窗加工设备：1.切割锯：（1）铝门窗数控双头切割锯，（2）铝门窗精密切割锯，（3）铝门窗双头下料锯。2.铝门窗单头组角机 3.端铣：（1）铝门窗断面铣床250，铝门窗小端铣200 4.角码锯：（1）铝门窗全自动角码锯，铝门窗半自动角码锯。5.压力机：（1）铝门窗压力机16（2）铝门窗压力机30。6.钻孔：铝门窗钻孔机

塑钢门窗设备：1.焊接机：（1）塑料门窗四位焊接机，（2）塑料门窗三位焊接机,（3）塑料门窗两位焊接机。专门针对白塑。2.塑料门窗无缝焊接机：（1）塑料门窗无缝焊接机，（2）塑料门窗单面无缝焊接机。专门针对彩塑。3.塑料门窗双角锯 4.塑料门窗v型锯 5.塑料门窗压条切割锯 6.塑料门窗水槽铣 7.塑料门窗角缝清理机

本产品的加工定制是是，品牌是华诺，型号是BX-1600C，功率是8（Kw），重量是500（kg），最小加工尺寸是400X400MM，最大加工尺寸是1600X2400MM，加工厚度范围是2-12（mm），玻璃回转直径是0（mm），钻孔直径是0（mm），进料速度是0-5（m/min），外形尺寸是2900X2050X1200（mm），玻璃机械种类是玻璃清洗机，生产线类型是中空玻璃生产线，生产玻璃种类是建筑玻璃,中空玻璃