

# ABB变频器800系列ACS800-01-0016-3+P901

产品名称	ABB变频器800系列ACS800-01-0016-3+P901
公司名称	河南思杰特电气设备有限公司
价格	7155.00/个
规格参数	品牌:ABB 型号:ACS800-01-0016-3+P901 产品系列:ACS800
公司地址	河南郑州市中原区翠竹街6号9幢1单元1411室
联系电话	86 0371 55019618

## 产品详情

### 应用领域

abb工业传动专为工业应用而设计，特别适合于工业过程控制领域，例如纸浆与造纸，金属，采矿，水泥，电力，化工，石油与天然气等。abb工业传动不仅可以作为完整的交流传动，也可以作为模块单元，从而满足用户、oem和系统集成的需求。

单传动单传动的配置将一个整流桥、直流连接回路和一个逆变单元包含于一个交流传动单元中。单传动是完整的交流传动，无需任何附件的柜体或机壳就可以安装。单传动可以壁挂式安装、落地式安装或柜体式安装。有多种防护等级作为可选项。

### 亮点

紧凑的尺寸，集成所有器件。

内置谐波滤波器。

多功能的制动选项。

友好的用户接口，通用的连接与通讯。

宽范围的功率和电压。

坚固可靠的主电路设计。

所有端子都为工业级应用设计。

世界范围的认证：ce、ul、cul、csa、c-tick、gost r。

交流传动领域的全球市场领导者，具有丰富的经验，全球统一的服务与支持网络。

## 型号说明

型号代码是唯一的参考代码，能够清楚地识别传动的结构、功率、电压等级和附加选项。

### 壁挂式安装传动，acs800-01

壁挂式安装的acs800-01满足最大110kw的任何需求。所有重要的特性和选项都内置：进线侧电抗器，emc滤波器，制动斩波器等。所有的配置集于一体且可选ip21或ip55封装。该传动体积十分小巧，拥有广泛的可选软件，适用于任何应用领域。

### 壁挂式安装传动，船用acs800-01

船用acs800-01提供了水面上先进的可靠性和方便性。该传动能满足船用和海岸的需求，其设计和运行操作都满足船用类型要求。船用acs800-01满足各种船用认证abs、bv、dnv、gl、lloyd 's和rina。

### 壁挂式安装能量再生传动，acs800-11

壁挂式安装的acs800-11配置有主动式供电单元。它在紧凑的封装中提供了一个能源可再生的传动。包括lc进线侧滤波器和emc滤波器的所有重要特性和选项全部内置于传动单元中。功率范围从7.5kw到110kw。防护等级为ip 21。

### 单传动模块，acs800-04/04p

单传动模块acs800-04具有的许多优点使其成为嵌入式设计的最佳选择。由于acs800-04的功率电缆连接端有很大的空间，因此使功率电缆的连接非常方便。另外，单独分开的控制单元使得对i/o口的连接也很方便。控制单元可以安装在柜体内，无需打开传动模块的外壳就可以对i/o口进行操作。

acs800-04p是专为大功率泵和风机（p&f）设计的交流传动，应用于广泛的工业领域。特别针对泵和风机类传动进行了优化设计，典型的应用包括恒压供水、冷却风机、中央空调等等。

### 自由落地式安装传动，acs800-02

acs800-02单传动具有创新的书架式封装。功率等级从45kw到560kw。acs800-02传动具有十分紧凑的ip21防护等级且提供独一无二的两个安装方向。

acs800-02传动提供广泛的内置选项，包括emc滤波器、制动斩波器、进线侧设备（如快熔和交流接触器）等。

### 柜体式安装传动，acs800-07

柜体式安装的传动acs800-07提供了适应于任何应用的标准配置，覆盖了最大至2800kw的功率范围，最大的传动只有3.2米宽。防护等级有ip 21、ip 22、ip 42、ip54和ip54r。acs800-07具有广泛的内置选项，当需要定制时，可提供应用工程服务。

### 柜体式安装能量再生传动，acs800-17

柜体式安装的acs800-17配置有主动式供电单元，适用于能源可再生的传动场合。acs800-17包含了广泛的功率范围，丰富的标准配置能适应任何应用。防护等级有ip 21、ip 22、ip 42、ip54和ip54r。

柜体式安装低谐波传动，acs800-37

柜体式安装的acs800-37是唯一集成于传动的低谐波解决方案。其提供一个特殊的低谐波滤波能满足最严格的谐波要求，而无需外部滤波器设备或多脉波变压器。如同其他柜体式安装的传动，acs800-37拥有丰富的标准配置，防护等级有ip 21、ip 22、ip 42、ip54和ip54r。

acs800系列型号介绍

本产品的品牌是ABB，型号是ACS800-01-0016-3+P901，产品系列是ACS800，应用范围是通用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380-415（V），供电电压是低压，适配电机功率是11（kW），滤波器是内置RFI滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是直接转矩，输出电压调节方式是PAM控制，外型是塑壳，营销方式是现货，额定电流是24（A）