

# 新型优质珍珠岩防火门芯板

产品名称	新型优质珍珠岩防火门芯板
公司名称	信阳市浉河区广达矿业制粉厂
价格	28.00/平方米
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 ( ) 规格:350*660*40 ( mm ) 产地:河南省信阳市
公司地址	信阳市浉河区柳林乡柳林道班对面
联系电话	18603765363 13507603884

## 产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ( )	规格	350*660*40 ( mm )
产地	河南省信阳市	品牌	美麟
产品类别	防火板	材质	珍珠岩
导热系数 ( 常温 )	0.056	等级	1
低温弯折	11	断裂伸长率	12
抗弯强度	13	抗压强度	25
拉伸强度	15	使用温度	600
撕裂强度	13	芯材	膨胀珍珠岩
形态	气泡状	形状	长方形

珍珠岩防火门芯板是精选优质膨胀珍珠岩加入无机胶粘剂，强度改良剂，抗水剂等，模压成型，经特制窑炉加热固化而成一种白色块状产品，隔热，阻燃，无毒，环保。可用于钢质防火门，木质防火门及其它防火门。本厂生产的新一代防火门芯板，密度较轻，性能较好，永不会反卤，对铁门不会锈蚀。珍珠岩防火门芯板是精选优质膨胀珍珠岩加入无机胶粘剂，强度改良剂，抗水剂等，模压成型，经特制窑炉加热固化而成一种白色块状产品，隔热，阻燃，无毒，环保。可用于钢质防火门，木质防火门及其它防火门。本厂生产的新一代防火门芯板，密度较轻，性能较好，永不会反卤，对铁门不会锈蚀。