

# 听力测试室 半消声室 全消声室

产品名称	听力测试室 半消声室 全消声室
公司名称	江西宝源通仪器有限公司
价格	168.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:PROTEST/宝源通 型号:BYT系列
公司地址	江西省南昌市高新技术开发区
联系电话	86-079188112928 18970890991

## 产品详情

### 隔音室、消声室

#### 江西工业

隔音室，冲床隔音室，医用隔音室，全消声室，半消声室，翻译间，听力测试室，静音房，消音室，电磁屏蔽室，流水线隔音房，隔音罩，隔音箱，屏蔽盒。生产工厂

温馨提示：产品图片及价格仅供参考，具体欢迎在线或旺旺咨询！

#### 仪器说明：

#### 一.产品用途

隔音室适用于工厂生产线上对产品噪声级水准的检测及工业噪声设备，冲床静音房，电机测试静音房，电子产品测试隔音室，流水线隔音室，静音实验室，大型冲床，变压器，工业机器噪声及强噪声车间的控制室，观察室，设备室，检查室等。

## 二.隔音室产品结构特性与配置

- 1.产品测量标准：工业环境标准执行gb 12348《工业企业厂界噪声标准》
- 2.减振设计：多层高分子复合隔声板材结构制作，“悬浮”安装。
- 3.隔音室墙体：采用经过冲压、焊接、酸洗、喷涂制成的1.5mm的冷轧钢板，内层采用了3—6层的阻尼、隔声、吸音材料制成的高分子复合隔声墙板。墙体厚度根据客户对隔音量的要求而不同，一般为100mm—300mm。
- 4.隔音门：双磁控“声闸”隔声吸音门。
- 5.隔音窗：双层玻璃隔音观察窗。
- 6.通风系统：采用空调及通风消声产品进行通风换气处理，保证室内空气质量。
- 7.隔音室室内：设有电子整流器低噪音节能照明灯或防爆灯，电源转换接头，数据线穿孔，聚酯纤维吸音板,隔音地胶等。

## 三.产品特点

- 1.设计分为固定式隔音室（隔音房）和移动式隔音室（隔音房）。
- 2.采用钢板模块和高分子复合隔声墙板模块，便于安装和拆卸。
- 3.隔声窗可设计为升降物流窗和观察窗，便于产品检测与观察。
- 4.安装空调和通风消声产品进行通风换气处理，保证隔音室内的空气质量。
- 5.隔音室（隔音房）的材料都是阻燃，防火，防潮，无异味的环保材料。
- 6.外形大方美观，可重复拆卸安装，防静电，防潮，耐高温，坚固耐用，可依据客户要求量身定制。

## 四.隔音室产品结构

- 1.外墙体全部采用1.5mm厚的国标冷轧钢板。
- 2.墙体内选用5x5x0.6mm的冷轧网孔板。
- 3.冲床隔音室整体采用折压钢板夹层100mm厚的吸隔音墙体。
- 4.双磁控“声闸”隔声吸音门。

5.移门和侧面配双层5mm厚的钢化玻璃视察窗，防震隔音。

6.夹层选用防火，环保吸音棉，中密度板和阻燃玻璃网布，进口水性隔音阻尼浆。

7.隔音板之间用40x5mm的吸音海绵密封条。

8.顶部安装低噪音大功率排气风机，通风换气。

9.配备照明设施，满足采光需求。

五.降噪效果冲床隔音室符合国家劳工职业病失聪防保护条例（8小时<75-85db），降噪参数（原噪声值<100db,可减少15db-25db左），限单一冲床声源。

特殊分贝可独立设计，以满足客户的需求。

六.外形大方美观，有防火，防水，防爆，稳固等特点。

### 高速冲床隔音房

由不同隔声构件组成的具有良好隔声性能的独立空间称为隔声室（隔音房），是用来阻止声波传入或传出某一区域的噪声治理设备。隔声房体积大，功能全。隔音房的结构根据实际情况形状各异，但不外乎封闭式和半封闭式两种。隔音室除需要有足够隔声量的墙体外，还要具有隔声性能的门、窗和消声通风系统等。

主要用于：室外空调机组、柴油发电机组、高速冲床，大型风机、空压机、罗茨风机、球磨机、生产线测试间等噪声控制,隔声墙板的面板采用（1.1-1.5mm）冷轧板制作，外表面防锈静电喷涂处理,填充材料根据隔声需求选用不同容重的离心玻璃棉板或岩棉板。内表面用0.8-1.2mm冲孔冷轧钢板、无碱憎水无纺布，表面进行防锈静电喷涂处理。

高速冲床隔音房成品收集面设置升降门，采用轻型材料制作，采用机械传动升降，气压升降动作连锁保护，并设置安全保护装置，确保操作人员的安全。隔音室屋顶设有开启窗，方便更换模具的吊装。照明采用防爆防尘日光灯，独立电源开关。

性能：

1、标准化结构，易于加工、安装和维护。

2、配备隔声门，便于人员操作与检修。

- 3、预留观察窗，方便操作人员巡查。
- 4、安装通风散热系统和消声通道，避免室温过高。
- 5、配备照明系统、防爆装置。
- 6、预留管道、物料进出口。
- 7、外形简洁美观，进行烤漆或其它防腐处理。
- 8、降噪效果好，结构强度高，使用寿命长。

产品概述：

高速冲床隔音房主要适用于:25 ~ 80t高速精密冲床使用。8小时 < 75 ~ 85db(a)左右。

降噪参数(原噪声值 < 100db(a)可减少15db(a) ~ 25db(a)左右。

限单一冲床声源。特殊分贝可独立设计，以适应客户的要求。

规格：隔音房根据降噪量要求不同，可制作成双层或三层结构。根据隔声墙板厚度，分为50mm、80mm和100mm三种规格。

由于客户的不同需求，宝源通公司也可以按照客户的要求以及现场的环境噪声进行设计制作,达到用户理想的使用效果.承诺对产品实1年免费保修，终身维护.保修期内，隔音产品出现故障，免费更换零配件。收到故障信息后，24小时之内有专人电话联系指导解决。电话指导未果后，宝源通公司将就近调度服务人员，到达现场，为您及时排除故障。我们将事先通知您到达时间。宝源通公司对所售出的每一台设备都承担保修服务。

如需要制作 隔音室，隔音房，消声室，消音室，测听室，电磁屏蔽室，同声传译翻译间，听力测听室，隔音箱，流水线产品测试隔音室，冲床隔音箱，隔声罩，隔音罩，冲床隔音室，高速冲床隔音房，架子鼓隔音房，钢琴隔音房，耳鼻喉科测听室的，或想了解更多关于消音以及隔音降噪等方面的信息。欢迎您前来咨询，宝源通公司很荣幸为您服务，谢谢！

本产品的加工定制是是，品牌是PROTEST/宝源通，型号是BYT系列，截止频率是150MHZ、1000MHZ、500MHZ、2400MHZ（Hz），吸声系数是可达45dB(A计权)，主要材料是采用优质吸音棉，隔音和阻尼材料，自由场半径是2\*3\*2（m）