

销售高氯化聚乙烯防腐漆的厂家

产品名称	销售高氯化聚乙烯防腐漆的厂家
公司名称	济宁亿展科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区接庄办事处
联系电话	0537-2330687 13583726717

产品详情

济宁亿展科技开发有限公司为你提供“质优价廉”的产品，高氯化聚乙烯防腐漆由高氯化聚乙烯树脂、防腐颜料、助剂、稀释剂等组成；是一种单组份油漆；广泛运用于各类车辆、桥梁、厂房、隧道及其它钢结构的防腐涂装。高氯化聚乙烯防腐漆具有保护性能良好。干燥快。硬度强。阻燃性强。附着力强，机械性能好，漆膜平整光滑，颜色符合标准样板等优异特性；高氯化聚乙烯防腐漆——不起泡，不脱落，不起皱；三防性能超群；包装规格20kg/桶；技术指标：项目

指标

漆膜外观

漆膜平整光滑，颜色符合标准样板 细度

60mm

干燥时间，标准厚度单涂层，25 表干 2h，

实干 24h 硬度

0.5 附着

力，划格法，级

2

耐盐水性，48h

不起泡、不脱落、不起皱

耐水性，240h

不起泡、不脱落、不起皱 耐

酸性，240h

不起泡、不脱落、不起皱 耐碱

性，240h

不起泡、不脱落、不起皱

耐汽油性，6h

不起泡、不脱落、不起皱

施工参数：1、表面处理要求：涂装金属表面干燥、无油污、灰尘等异物，达到除锈标准st3级以上，金属制品表面经过磷化处理更好，并将表面清理干净。2、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅匀至桶底无沉积物无色差即可涂覆。底、中涂漆涂装间隔时间短些，涂装面漆间隔时间长些。

3、稀释剂及稀释比：高氯化聚乙烯防腐漆专用稀释剂，3-10%。

4、施工注意：最好在上道涂层实干后再涂下一道，且尽量用喷涂方式。

5、理论消耗量：如果不考虑实际施工各种因素的影响，理论耗量约0.20kg/m²。

6、贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。存放温度不高于40℃，切忌碰撞。

7、有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

销售电话:83726717 销售qq:2997172099 联系人:李经理

地址:济宁是高新区开源路东首南200米