

OMRON/欧姆龙HL-5000限位开关/

产品名称	OMRON/欧姆龙HL-5000限位开关/
公司名称	乐清市七里港瑞港传感器厂
价格	50.00/个
规格参数	品牌:OMRON/欧姆龙 型号:HL-5000 种类:限位式
公司地址	浙江乐清市七里港金西小区
联系电话	86 0577 61679400

产品详情

omron/欧姆龙 种类齐全 价格优惠 品质保证 销售热线 0577-61679400 61678795

hl-5000			
小型限位开关			
小型、低价位的高实用性限位开关。• 头部和盒体，以及外罩采用凹凸状的结合方式，保持其牢固性。• 独特的头部机构可加大行程，实现圆滑的动作。• 开放了盒体导管口，是一种方便配线作业的结构。• 最适合印刷机械、成型机械、轻型机械等（在可能淋到油水、雨水的环境中请选用wl、d4c等高密封型）。• 带接地端子的ce标记对应品。• 取得规格ccc			
国外认证规格	认证机构	规格名称	文件名
	ccc (cqc)	gb14048.5	20030103077624
注. 关于认定型号、请来电咨询。		额定值	额定电压 (v)
		非感性负载(a)	
		阻性负载	
		常闭	常开
		ac125250	55
		dc1224125250	55
		0.40.4	0.20.2
注1. 上述数值指的是稳定电流的数值。注2. 感性负载指的是功率因数为0.4以上（交流）、时间常数7ms以下（直流）时的负载。注3.			

灯负载指的是有10倍的浪涌电流的负载。注4. 电动机负载指的是有6倍的浪涌电流的负载。

启动电流	常闭
	常开

安全规格认证额定值 ccc (gb14048.5)

级别和额定值			
ac-15 3a/250v			
性能保护结构			
寿命 *	机械	1,000万次以上 (依据一定的条	请参考右图的电气寿命曲线。
	电气		
容许操作速度		5mm ~ 0.5m/s	
容许操作频率	机械	120次/min	
	电气	30次/min	
绝缘电阻		100m 以上 (dc500v兆欧表)	
接触电阻		25m 以下 (初期值)	
耐压	同极端子间	ac1,000v 50/60hz 1min	
	带电金属部与地之间	ac1,500v 50/60hz 1min	
	各端子与不带电金属部	ac1,500v 50/60hz 1min	
额定频率		50/60hz	
抗振动	误动作	10 ~ 55hz 双振幅1.5mm	
抗冲击	耐久	1,000m/s ² 以上	
	误动作	300m/s ² 以上	
使用环境温度		-5 ~ +65 (不结冰)	
使用环境湿度		95%rh以下	
重量		约130 ~ 190g	
环境湿度		95%rh以下	
重量		约92g(d4n-a20r)	

注1. 上表数值为初始值。注2.

上表数值可能根据型号不同而有所不同，具体情况请另外垂询。 *
 寿命的值为环境温度为5 ~ 35 、环境湿度为40 ~ 70%rh时的值。其他详细条件，请垂询。
 产品规格仅供参考，详细信息请于业务员联系

hl-5000 撞压式 滚珠摆杆型

本产品的品牌是OMRON/欧姆龙，型号是HL-5000，种类是限位式，额定电压是-- (V)，额定电流是-- (A)，接触电阻是-- ()，绝缘电阻是-- (M)，产品性质是热销，营销方式是现货，营销价格是特价，加工定制是是