

## 2U通信电源嵌入式

产品名称	2U通信电源嵌入式
公司名称	北京鑫隆源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鑫隆源 型号:2U-4890
公司地址	北京市朝阳区酒仙桥中路26号院新华联丽港2号楼629室
联系电话	010-57265096 18710172656

## 产品详情

### 48v通信电源

品牌：鑫隆源型号：2u-4890类型：通信电源输入电压：220v输出电流：90a输出电压：-48v输出功率：4500 w

型号：2u-4890 品牌：北京鑫隆源科技输入电压：ac220 v 输出电流：90 a输出电压：-48 v  
输出功率：4500 w 48v通信电源型号：2u-4890应用范围 小型程控交换机 接入网 传输设备  
移动通信48v通信电源特点：交流输入：额定输入电压：220v交流输入范围：90~280v交流输入频率：45-66hz功  
直流输出：额定输入电压：48v电压范围：42~58v额定电流：30a/45a/60a/90a负载分路：4路负载输出（输出容量  
路：1路电池输出（根据电池容量设定）负载lvd：100a×1（可选）电池lvd：100a×1（根据实际情况设定）接线  
8v10a，48v15a，48v20a，48v30a监控模块：jk-  
a机械特性：尺寸：86.1mm(高)×482.6mm(宽)×280mm(深)重量：10kg(含整流模块)环境工作温度：-40~+7  
无冷凝安规特性：输入-机壳 3000vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿输入-输出 2500vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿  
500vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿