

餐具包装机青微餐具自动供料机

产品名称	餐具包装机青微餐具自动供料机
公司名称	青岛青微包装机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:餐具包装机
公司地址	青岛市四方区鞍山二路36号1栋3单元602户
联系电话	053284852230 15166054655

产品详情

日本技术，青微制造，餐具包装机，水晶餐具自动供料机，水晶餐具自动上料机，水晶餐具自动下料机；PLC 微电脑控制，伺服电机驱动，控制精确，下料速度快，每分钟100次；餐具热收缩包装机使用450宽包装膜，（其他厂家包装膜为520宽）可节省15%，年节省20000元，该机速度是80包每分钟，一键开机，无人值守（其他厂家需要有专人看管），一人工资，年节省15000元，两项共节约35000元每年。

一、主要配置：主要采用进口电气元件，日本松下变频器，欧姆龙plc，包装机主机采用12个厚钢板焊接，不锈钢工作台面。带有机防切和光电防切功能，收缩炉采用不锈钢耐高温加热管，内循环加热处理

二、产品特点

采用可编程序控制器（plc）控制，减少机械触点，系统故障率低，运行更稳定可靠；

变频调速，改变包装速度只需旋转与变频器相连接的电位器旋钮；主箱体采用12mm厚钢板焊接而成，焊后热处理消除内应力。高速运转不抖动，箱体永不变形，机器寿命可达到十年；

本机采用齿链式无级变速器，旋转手柄即可改变包装袋的长短；

数字显示功能，可直接显示袋长、包装速度、封口温度、产量等等；

双向光电追踪系统，可以保证薄膜在需要的位置切断，切点准确；

自动定位停车功能，可以保证停机时不烫伤薄膜，

本机装有的漏电保护开关，可以确保人和机器的安全，封刀前部设有急停开关和护罩，可以防止操作人员在误操作时伤到手；机械数据：包装能力：50-120套/分 包装规格：长70-400mm，宽32-200

mm , 高5-120mm总机尺寸 : 长x宽 11000mm x

1085mm包装机 : 15kw , 三相380v总重量 : 1600kg包装材料 : pof热收缩膜 , 厚度1.2丝 , 成本1.5分钱/套