

蔬菜、水果片工业烘干机-脱水烘箱-

产品名称	蔬菜、水果片工业烘干机-脱水烘箱-
公司名称	常州品正干燥设备有限公司
价格	26222.00/个
规格参数	加工定制:是 产品用途:烘干 适用范围:工业用
公司地址	天宁区郑陆镇粮庄村芦荡里37号
联系电话	0519-88910291 13906129418

产品详情

产品概述 ct-c型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%，最高热效率可达50%。ct-c型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行为标准，统一型号为rxh。

产品特点 大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

产品用途 适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。

说明 加热热源蒸汽、电、远红外、气电两用，供用户选择使用温度：蒸汽加热50-140℃，最高140℃ 用电、远红外温度50-300℃ 可配套自控系统或电脑控制系统，供用户选择常用蒸汽压力0.02-0.8mpa(0.2-8kg/cm²)配用电加热按1型计算15kw，实用5-8kw/h特殊要求在定货时说明非标烘箱价格面议使用温度大于140℃或小于60℃，要在定货时注明本厂出厂烘车，烘盘尺寸统一，可以互换烘盘尺寸：460x640x45mm

技术参数

行业标准 型号	型号规 格	每次干 燥量 (kg)	配用 功率(kw)	耗用 蒸汽(kg/h)	散热 面积 (m ²)	风量 (m ³ /h)	上下 温度 (℃)	配用 烘盘 (只)	外形尺寸 (l×w ×h) mm	配套 烘车 (辆)
rxh-4-b	ct-	100	1.1	20	20	1400	±2	48	2430 × 1200 × 237 5	2
rxh-27-b	ct-	200	1.1	40	40	5200	±2	96	2430 × 2200 × 243	4

rxh-41-b	ct-	300	2.2	60	80	9800	± 2	144	3	3430 × 2200 × 262	6
rxh-54-b	ct-	400	2.2	80	100	9800	± 2	192	0	4380 × 2200 × 262	8
rxh-5-c	ct-c-0	25	0.45	5	5	3400	0	16	4	1550 × 1000 × 204	0
rxh-14-c	ct-c-ia	50	0.45	10	10	3400	± 2	24	0	1400 × 1200 × 200	1
rxh-14-c	ct-c-	100	0.45	18	20	3450	± 2	48	0	2300 × 1200 × 230	2
rxh-27-c	ct-c-	200	0.9	36	40	6900	± 2	96	0	2300 × 2200 × 230	4
rxh-41-c	ct-c-	300	1.35	54	80	10350	± 2	144	0	2300 × 3220 × 200	6
rxh-54-c	ct-c-	400	1.8	72	100	13800	± 2	192	0	4460 × 2200 × 229	8
rxh-18-c	ct-c-ib	120	0.9	20	25	6900	± 1	48	0	1460 × 2160 × 225	2
rxh-41-c	ct-c-is	专用烘 瓶	2.2	60	100	6900	± 2		0	1140 × 6160 × 324	6
rxh-25-a	高效高温远红外减菌烘箱									1200 × 1000 × 160	0

热风循环系列烘箱配件 可配套各种干燥设备使用，规格品种多样，使用材质有：铝合金、不锈钢、a3钢表面涂锌、钢铝复合、铜制、钢管铝绕片。另外，散热器可单独用于室内及库房的加热除湿，我厂可为用户设计制作

ct、ct-c系列热风循环烘箱

ct—c型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房35—45%提高到目前的35%>45%，最高热效率可达50%。gt-c型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准，统一型号为rxh。大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛 整机噪音小，运转平衡，温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。热风循环烘箱适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、册剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。 湖北广济药业有限公司 天津理工大学 苏州涤纶剂厂 溧阳保健品有限公司 山东淄博社会福利厂 广西凯越药业有限公司

行业标准 型号	型号规 格	每次干 燥量 (k g)	配用 功率(k w)	耗用 蒸汽(k g/h)	散热面 积 (m ²)	风量 (m ³ / h)	上下温 度 ()	配用烘盘 (只)	外形尺寸 (l × w × h) mm	配套烘 车 (辆)
rxh-4-b	ct-	120	1.1	20	20	1400	± 2	48	2430 × 1200 × 2375	2
rxh-27-b	ct-	240	1.1	40	40	5200	± 2	96	2430 × 2200 × 2433	4
rxh-41-b	ct-	360	2.2	60	80	9800	± 2	144	3430 × 2200 × 2620	6
rxh-54-b	ct-	480	2.2	80	100	9800	± 2	192	4460 × 2200 × 2620	8
rxh-5-c	ct-c-0	25	0.45	5	5	3450	0	8	1200 × 1000 × 1750	0

rxh-14-c	ct-c-ia	50	0.45	10	10	3450	± 2	24	1400 × 1200 × 2000	1
rxh-14-c	ct-c-	120	0.45	18	20	3450	± 2	48	2300 × 1200 × 2300	2
rxh-27-c	ct-c-	240	0.9	36	40	6900	± 2	96	2300 × 2200 × 2300	4
rxh-27a-c	ct-c- a	240	0.9	36	40	6900	± 2	96	4460 × 1200 × 2290	4
rxh-41-c	ct-c-	360	1.35	54	80	10350	± 1	144	3430 × 2200 × 2000	6
rxh-42a-c	ct-c- a	360	1.35	54	80	10350	± 2	144	2300 × 3200 × 2000	6
rxh-54-c	ct-c-	480	1.8	72	100	13800	± 2	92	4460 × 220 × 2290	8
rxh-25-a	高效高温远红外减菌烘箱									1

本产品的加工定制是是，产品用途是烘干，适用范围是工业用，适用对象是各行各业，产品类型是全新，品牌是品正，型号是CT-C，适用材质是通用，种类是烘干设备，自动化程度是半自动，电源电压是380（V），额定功率是15000（w），净重是500（Kg），外形尺寸（长*宽*高）是2.3（mm）